

Veerkabelhaspel 123 - 12180410A1



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 123 is ontworpen voor optimale prestaties en een lange levensduur in veeleisende industriële omgevingen. De constructie met geflensde schijven, montageflens en haspelkern is volledig gegalvaniseerd en voorzien van een duurzame polyester poedercoating, wat sterke bescherming biedt tegen corrosie en mechanische slijtage. De slpringbehuizing is uitgevoerd in hoogwaardig kunststof voor extra robuustheid en eenvoudige montage.

Belangrijkste kenmerken

De **Veerkabelhaspel 123** biedt een gecontroleerde opwikkeling en betrouwbare kabelgeleiding. Met een maximale versnelling van 0,3 m/s² en een opwindsnelheid tot 63 meter per minuut in horizontale richting (40 meter per minuut verticaal) is de haspel geschikt voor uiteenlopende toepassingen waarbij continuïteit en veiligheid essentieel zijn.

Wat dit voor u betekent

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsorganisaties betekent de **Veerkabelhaspel 123** minder stilstand, langere onderhoudsintervallen en een voorspelde langere levensduur van kabels en aansluitingen. De corrosiebestendige afwerking en degelijke slpringbehuizing verminderen het risico op storingen door omgevingsinvloeden, wat bijdraagt aan operationele continuïteit en veiligheid op locatie.

Toepassingen en toegevoegde waarde

De **Veerkabelhaspel 123** is inzetbaar in industrie, infrastructuur, havens, logistiek en voor kraan- en hijstoepassingen waar betrouwbare kabelgeleiding en snelle terugtreksnelheden vereist zijn. De haspel levert praktische voordelen: eenvoudige integratie, robuuste mechanica en consistente prestaties onder herhaalde belasting.

Waarom kiezen voor Vijselaar

Vijselaar adviseert en levert de **Veerkabelhaspel 123** als onderdeel van een complete oplossing voor kabelsystemen en industriële automatisering. Onze technische expertise zorgt voor een oplossing die past bij uw toepassing, gericht op betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie. Neem contact op voor advies op maat of integratie in uw installatie.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	123
Diameter flens (mm)	180
Breedte tussen flensen (mm)	36
Neem voor informatie contact op	