

Veerkabelhaspel 123 - 12240812A1



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 123 - 12240812A1 is ontwikkeld voor toepassingen waar continuïteit en lange levensduur cruciaal zijn. Vijselaar levert deze veerkabelhaspel als onderdeel van een geïntegreerde aanpak voor kabelsystemen en industriële automatisering, met aandacht voor montagevriendelijkheid en onderhoudsgemak.

Constructie en materiaalvoordeel

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern van de **Veerkabelhaspel 123 - 12240812A1** zijn volledig gegalvaniseerd en afgewerkt met een duurzame polyester poedercoating. Deze combinatie biedt effectieve bescherming tegen corrosie en mechanische slijtage. De slistringbehuizing is uitgevoerd in hoogwaardig kunststof, wat bijdraagt aan een compacte en robuuste behuizing zonder onnodig extra gewicht.

Prestaties in de praktijk

Met een maximale versnelling van 0,3 m/s² en een opwindsnelheid tot 63 meter per minuut in horizontale richting (40 meter per minuut verticaal) is de **Veerkabelhaspel 123 - 12240812A1** geschikt voor diverse industriële omstandigheden. Deze specificaties vertalen zich naar een betrouwbare kabelgeleiding bij dynamische toepassingen zoals kranen, hijstoepassingen en transportlijnen.

Wat het betekent voor uw installatie

Voor technisch inkopers, machinebouwers en onderhoudsteams betekent de keuze voor de **Veerkabelhaspel 123 - 12240812A1**: verhoogde uptime, minder onderhoudsinterventies en betere bescherming van kabels. De constructie garandeert consistente prestaties en draagt bij aan veilige bedrijfsvoering en langere levensduur van uw kabelcomponenten.

Vijselaar's oplossinggericht advies

Vijselaar adviseert over de juiste dimensionering en integratie van de **Veerkabelhaspel 123 - 12240812A1** binnen uw systeem en levert aanvullende componenten zoals kabels, connectoren en montage-accessoires. Zo krijgt u een complete, op uw toepassing afgestemde oplossing die praktisch inzetbaar is en technische continuïteit waarborgt.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	123
Diameter flens (mm)	240
Breedte tussen flensen (mm)	80
Neem voor informatie contact op	