

Veerkabelhaspel 190 - 19291410A



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 190 - 19291410A is ontwikkeld voor betrouwbaar kabelbeheer in veeleisende industriële omgevingen. De constructie combineert gegalvaniseerde, polyestergecoate geflensde schijven, montageflens en haspelkern met een duurzame slpringbehuizing van hoogwaardig kunststof, waardoor de haspel bestand is tegen mechanische belasting en slijtage.

Technische kenmerken

De Veerkabelhaspel 190 biedt gecontroleerde dynamiek met een maximale versnelling van 0,3 m/s². De opwindsnelheid bedraagt tot 63 meter per minuut in horizontale richting en tot 40 meter per minuut in verticale richting. Deze eigenschappen maken de Veerkabelhaspel 190 geschikt voor toepassingen waar stabiele en voorspelbare kabelbewegingen essentieel zijn.

Wat dit voor u betekent

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsprofessionals levert de **Veerkabelhaspel 190 - 19291410A** directe meerwaarde in termen van continuïteit en veiligheid. De corrosiebestendige afwerking verlengt de levensduur en vermindert onderhoudsintervallen. De kunststof slpringbehuizing draagt bij aan betrouwbare elektrische doorgifte en eenvoudige integratie in bestaande installaties.

Praktische voordelen in de industrie

In toepassingen zoals machinebouw, laad- en losinstallaties, logistieke systemen en havens voorkomt de Veerkabelhaspel 190 ongecontroleerde kabelsluiting en storingen door kabelschade. Dit resulteert in minder stilstand, hogere operationele efficiëntie en lagere onderhoudskosten.

Flexibele integratie en servicegericht advies

Vijselaar ondersteunt bij selectie, configuratie en montage, zodat de **Veerkabelhaspel 190** precies aansluit op uw toepassing. Ons advies is gericht op veilige, duurzame en kostenbewuste oplossingen voor uw specifieke installatie-eisen.

Neem contact op met Vijselaar voor technische vragen, maatwerkopties of een offerte voor de Veerkabelhaspel 190 - 19291410A. Wij helpen u graag bij het realiseren van betrouwbaar kabelbeheer in uw installatie.

Dimensies

Diameter kern (mm)	190
Diameter flens (mm)	290
Breedte tussen flensen (mm)	140

Neem voor informatie contact op

