

Veerkabelhaspel 190 - 19291420A



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 190 - 19291420A is ontwikkeld voor technisch personeel, machinebouwers en onderhoudsteams die betrouwbare en onderhoudsarme kabeloplossingen nodig hebben. De haspel combineert een robuuste constructie met praktische prestaties, zodat continuïteit en veiligheid in industriële processen gewaarborgd blijven.

Duurzame constructie en materiaalselectie

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en afgewerkt met een polyester poedercoating, wat extra bescherming biedt tegen corrosie en mechanische slijtage. De slistringbehuizing is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof voor een duurzame en onderhoudsvriendelijke behuizing. Deze materiaalkeuze draagt bij aan een lange levensduur en lage exploitatiekosten.

Prestaties die aansluiten op uw proces

De **Veerkabelhaspel 190** biedt gecontroleerde dynamiek met een maximale versnelling van 0,3 m/s². De opgegeven opwindsnelheden—tot 63 meter per minuut horizontaal en 40 meter per minuut verticaal—maken de haspel geschikt voor diverse toepassingen waar snelle en betrouwbare kabelterugtrek vereist is. Dit resulteert in minder stilstand en efficiënter kabelbeheer.

Wat dit voor uw organisatie betekent

Voor technische kopers en installateurs betekent de Veerkabelhaspel 190 directe voordelen: veilig en overzichtelijk kabelbeheer, reductie van kabelschade en een voorspelbare onderhoudscyclus. Voor machinebouwers en onderhoudsbedrijven vertaalt dit zich in continuïteit van installatie, lagere operationele risico's en een betere uptime.

Praktische inzet en maatwerk

De Veerkabelhaspel 190 is geschikt voor integratie in bestaande systemen en kan worden gecombineerd met verschillende kabeltypes en montage mogelijkheden. Vijselaar adviseert bij selectie en configuratie om een oplossing af te stemmen op uw specifieke toepassing en bedrijfsomstandigheden.

Kies de **Veerkabelhaspel 190 - 19291420A** voor een technisch verantwoorde, duurzame en efficiënte aanpak van kabelbeheer in industriële omgevingen.

Dimensies

Diameter kern (mm)	190
Diameter flens (mm)	290
Breedte tussen flensen (mm)	140

Neem voor informatie contact op