

Veerkabelhaspel 190 - 19331410A



Veerkabelhaspel 190 - 19331410A is ontwikkeld voor efficiënt en veilig kabelbeheer in veeleisende industriële omgevingen. Deze veerkabelhaspel combineert robuuste materialen met een praktische constructie, zodat u kunt vertrouwen op consistente prestaties en lange levensduur.

Robuuste constructie

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en voorzien van een polyester poedercoating. Dit vermindert corrosie en slijtage in omgevingen met mechanische belasting of wisselende weersomstandigheden. De slistringbehuizing is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, wat zorgt voor een duurzame en onderhoudsarme behuizing.

Prestaties en gebruik

De Veerkabelhaspel 190 - 19331410A biedt praktische specificaties voor betrouwbare bedrijfsvoering: een maximale versnelling van 0,3 m/s² en opwindsnelheden tot 63 meter per minuut in horizontale richting en 40 meter per minuut in verticale richting. Dit maakt de haspel geschikt voor toepassingen waar gecontroleerd en snel kabelherstel belangrijk is.

Wat het voor u betekent

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsprofessionals vertaalt de Veerkabelhaspel 190 zich in minder stilstand, eenvoudigere installatie en voorspelbaar onderhoud. De duurzame afwerking en robuuste behuizing minimaliseren uitval en verlengen de interval tussen onderhoudsbeurten, wat operationele continuïteit en lagere totale kosten van eigendom ondersteunt.

Toepassing en toegevoegde waarde

Of het nu gaat om machines, kranen, logistieke installaties of infrastructurele systemen: de Veerkabelhaspel 190 - 19331410A biedt veilig kabelbeheer en voorkomt onnodige slijtage van kabels en verbindingen. Vijselaar levert deze oplossing met advies en configuratie op maat, zodat de haspel aansluit op uw specifieke installatie-eisen.

Vijselaar staat voor technische expertise en oplossingsgerichte ondersteuning. Neem contact op voor advies over integratie van de Veerkabelhaspel 190 in uw project of voor een offerte op maat.

Dimensies

Diameter kern (mm)	190
Diameter flens (mm)	330
Breedte tussen flensen (mm)	140

Neem voor informatie contact op

Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl