

Veerkabelhaspel 190 - 19361420A



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 190 - 19361420A is ontwikkeld voor efficiënt en veilig kabelbeheer in veeleisende industriële omgevingen. De constructie met gegalvaniseerde en met polyester poedercoating afgewerkte geflensde schijven, montageflens en haspelkern vermindert corrosie en slijtage en verlengt daarmee de levensduur van het systeem.

Robuuste uitvoering en betrouwbare prestaties

De slipringbehuizing van de Veerkabelhaspel 190 is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, wat zorgt voor een robuuste maar lichte opbouw. De haspel ondersteunt een maximale versnelling van 0,3 m/s² en realistische opwindsnelheden tot 63 meter per minuut in horizontale richting en 40 meter per minuut in verticale richting. Deze parameters geven duidelijk aan waar de haspel praktisch inzetbaar is zonder onnodige risico's voor continuïteit en veiligheid.

Wat dit voor u betekent

Voor technisch kopers, engineers en onderhoudsprofessionals betekent de Veerkabelhaspel 190 een oplossing die continuïteit en veiligheid bevordert: consistente opwindsnelheden en een duurzame coating zorgen voor minder storingen en langere onderhoudsintervallen. De stevige slipringbehuizing en corrosiebestendige onderdelen dragen bij aan betrouwbare werking in havens, logistieke centra, kraaninstallaties en andere industriële toepassingen.

Toepassing en integratie

De Veerkabelhaspel 190 - 19361420A is geschikt als onderdeel van complete kabelmanagementsystemen en kan eenvoudig worden geïntegreerd met kabels, connectoren en complementaire componenten die Vijselaar levert. Door de praktische montageopties en bewezen mechanische eigenschappen is de haspel gemakkelijk in te passen in bestaande installaties en nieuwe ontwerpen.

Vijselaar: advies en service

Vijselaar adviseert bij de juiste configuratie en biedt ondersteuning bij selectie en installatie, zodat de Veerkabelhaspel 190 optimaal bij uw toepassing past. De focus ligt op duurzame, veilige en op maat gemaakte oplossingen die operationele efficiency en lange levensduur opleveren.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	190
Diameter flens (mm)	360
Breedte tussen flensen (mm)	140
Neem voor informatie contact op	