

Veerkabelhaspel 190 - 19361420B



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 190 - 19361420B is ontworpen voor efficiënt en veilig kabelbeheer in veeleisende omgevingen. De constructie met gegalvaniseerde en polyestergepoedercoate geflensde schijven, montageflens en haspelkern vermindert corrosie en slijtage, zodat continuïteit en lange levensduur gewaarborgd blijven.

Technische kenmerken en praktische meerwaarde

De slipringbehuizing van de Veerkabelhaspel 190 is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, wat bijdraagt aan een robuuste en onderhoudsarme uitvoering. Met een maximale versnelling van 0,3 m/s² en opwindsnelheden tot 63 meter per minuut horizontaal en 40 meter per minuut verticaal biedt deze veerkabelhaspel betrouwbare prestaties zonder onnodige complexiteit.

Voor de gebruiker betekent dit: minder stilstand, voorspelbaar onderhoud en een oplossing die aansluit op bestaande installaties. De duurzame afwerking en solide materialen beperken slijtage en verlengen de operationele levensduur in agressievere omstandigheden.

Toepassingen en gebruikersvoordeel

De Veerkabelhaspel 190 is geschikt voor machinebouw, kranen, logistieke systemen en industriële installaties waar veilig en gecontroleerd kabelmanagement essentieel is. Technische inkopers, engineers, monteurs en onderhoudsbedrijven profiteren van een oplossing die eenvoudig te integreren is en bijdraagt aan operationele efficiëntie en veiligheid.

Waarom kiezen voor Vijselaar

Vijselaar adviseert op basis van praktijkervaring en levert componenten met aandacht voor veiligheid, betrouwbaarheid en maatwerk. De Veerkabelhaspel 190 is een voorbeeld van onze oplossinggerichte aanpak: technisch solide, gemakkelijk te specificeren en gericht op continuïteit van uw processen.

Heeft u specifieke eisen of wilt u een configuratie op maat? Neem contact op met Vijselaar voor een adviesgericht voorstel dat past bij uw installatie en bedrijfsvoering.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	190
Diameter flens (mm)	360
Breedte tussen flensen (mm)	140
Neem voor informatie contact op	