

Veerkabelhaspel 190 - 19361430A



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 190 - 19361430A is ontwikkeld voor stevig en efficiënt kabelbeheer in veeleisende industriële omgevingen. De constructie met gegalvaniseerde en met polyester poedercoating afgewerkte geflensde schijven, montageflens en haspelkern biedt effectieve bescherming tegen corrosie en slijtage. De slpringbehuizing is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof voor een robuuste en duurzame opbouw.

Belangrijkste eigenschappen

De Veerkabelhaspel 190 - 19361430A combineert compact ontwerp met praktische prestaties. De haspel is geschikt voor toepassingen waar gecontroleerd op- en afrollen essentieel is. Met een maximale versnelling van 0,3 m/s² en een opwindsnelheid tot 63 meter per minuut in horizontale richting en 40 meter per minuut in verticale richting biedt de haspel betrouwbare dynamische eigenschappen voor continu bedrijf.

Wat dit voor u betekent

Voor technisch kopers, machinebouwers en onderhoudsprofessionals levert de Veerkabelhaspel 190 aantoonbare voordelen: verbeterde betrouwbaarheid van kabels, minder stilstand door slijtagebeperking en een langere levensduur van de installatiecomponenten. De robuuste afwerking helpt onderhoudsintervallen te verlengen en draagt bij aan veilige bedrijfsvoering in industriële, haven- of logistieke omgevingen.

Toepassingen en advies

De haspel is geschikt voor toepassingen in kranen, hijs- en verplaatsingsinstallaties, productielijnen en andere situaties waar gecontroleerd kabelbeheer cruciaal is. Vijselaar levert advies en maatwerk zodat de Veerkabelhaspel 190 goed aansluit op de specifieke installatie-eisen en bedrijfsomstandigheden.

Kies voor de Veerkabelhaspel 190 - 19361430A wanneer u een technische, duurzame en praktische oplossing zoekt voor continu kabelbeheer. Neem contact op met Vijselaar voor advies, configuratie en integratie in uw systeem.

Dimensies

Diameter kern (mm)	190
Diameter flens (mm)	360
Breedte tussen flensen (mm)	140

Neem voor informatie contact op