

Veerkabelhaspel 190 - 19361430B



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Robuust en corrosiebestendig ontwerp

De **Veerkabelhaspel 190 - 19361430B** is gebouwd met gegalvaniseerde en polyester poedergecoate geflensde schijven, montageflens en haspelkern. Dit materiaal- en afwerkkniveau beperkt corrosie en slijtage, wat zorgt voor een langere levensduur in veeleisende industriële omgevingen zoals haven- en havenkranen, logistieke systemen en productielijnen.

Betrouwbare prestaties in beweging

De slipringbehuizing van de Veerkabelhaspel 190 is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof voor een sterke en duurzame constructie. Met een maximale versnelling van 0,3 m/s² en opwindsnelheden tot 63 meter per minuut horizontaal en 40 meter per minuut verticaal levert deze veerkabelhaspel consistente en voorspelbare prestaties bij dynamische toepassingen.

Wat dit voor u betekent

Voor technische kopers, machinebouwers en onderhoudsprofessionals vertaalt de Veerkabelhaspel 190 zich direct naar minder stilstand, veilige bedrijfsvoering en eenvoudiger onderhoud. Het robuuste ontwerp vermindert behoefte aan vervanging, terwijl de betrouwbare opwindsnelheid uniforme kabelgeleiding en continuïteit van voeding en signalen ondersteunt.

Praktische installatie en inzetbaarheid

De compacte montageflens en doordachte constructie maken de Veerkabelhaspel 190 eenvoudig te integreren in bestaande machines en installaties. Dit resulteert in kortere installatie- en onderhoudstijden en lagere totaalkosten tijdens de levensduur van de installatie.

Waarom kiezen voor Vijselaar

Vijselaar combineert technische expertise met een oplossingsgerichte aanpak: we adviseren welke veerkabelhaspel en accessoires het beste passen bij uw specifieke toepassing en omgevingscondities. De **Veerkabelhaspel 190 - 19361430B** biedt daarmee een praktijkgerichte oplossing voor veilig, efficiënt en duurzaam kabelbeheer in industriële toepassingen.

Dimensies

Diameter kern (mm)	190
Diameter flens (mm)	360
Breedte tussen flensen (mm)	140

Neem voor informatie contact op