

Veerkabelhaspel 280 - 28361810D



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 - 28361810D is ontwikkeld voor betrouwbare inzet in veeleisende industriële omgevingen. Deze veerkabelhaspel combineert robuuste materiaalkeuze met een praktische constructie, zodat onderhouds- en installatieprofessionals een langdurige en veilige oplossing krijgen voor bewegende kabelpunten.

Constructie en bescherming

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en voorzien van een polyester poedercoating voor extra bescherming tegen slijtage en corrosie. De slistringbehuizing is gemaakt van hoogwaardig kunststof wat zorgt voor een veilige en efficiënte werking van elektrische verbindingen tijdens gebruik.

Operationele prestaties

De Veerkabelhaspel 280 biedt gecontroleerde dynamiek met een maximale versnelling van 0,3 m/s² en een opwindsnelheid tot 63 meter per minuut horizontaal en 40 meter per minuut verticaal. Deze eigenschappen ondersteunen continuïteit van processen zonder onnodige belasting van kabels en ophangsystemen.

Voordelen voor uw installatie

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsmonteurs betekent de Veerkabelhaspel 280 minder stilstand en langere levensduur van kabels door consistente opwinding en extra corrosiebescherming. De robuuste afwerking en eenvoudige montage zorgen voor efficiënte installatie en laag onderhoud.

Toepassing en advies

De Veerkabelhaspel 280 - 28361810D past in uiteenlopende toepassingen zoals kraansystemen, logistieke installaties en industriële automatisering waar veilige kabelgeleiding en betrouwbaarheid cruciaal zijn. Vijselaar adviseert bij selectie en integratie om de oplossing af te stemmen op uw specifieke omgeving en bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Neem contact op voor projectgerichte ondersteuning en een oplossing die aansluit op uw technische eisen en operationele doelstellingen.

Dimensies

Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	360
Breedte tussen flensen (mm)	180

Neem voor informatie contact op