

Veerkabelhaspel 280 E - 28361810E



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 E (28361810E) is een robuuste veerkabelhaspel voor betrouwbaar kabelbeheer in veeleisende industriële omgevingen. De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd en afgewerkt met een hoogwaardige polyester poedercoating, waardoor de haspel extra bescherming biedt tegen slijtage en corrosie. De slingingbehuizing is vervaardigd uit stevig kunststof voor een lange levensduur en consistente werking.

Technische kenmerken en prestaties

De **Veerkabelhaspel 280 E** is ontworpen voor zowel horizontaal als verticaal gebruik. De constructie levert optimale prestaties met een maximale versnelling van 0,3 m/s² en een opwindsnelheid tot 63 meter per minuut bij horizontaal gebruik en 40 meter per minuut in verticale toepassingen. Deze eigenschappen ondersteunen gecontroleerde en voorspelbare kabelwikkeling onder dynamische belastingen.

Wat dit voor u betekent

Voor technische kopers, engineers en installatiebedrijven vertaalt de toepassing van de **Veerkabelhaspel 280 E** zich in verhoogde betrouwbaarheid en continuïteit van bedrijfsprocessen. De corrosiebescherming en duurzame materialen verlagen de onderhoudsfrequentie en verlengen de levensduur van de installatie. De voorspelbare opwindkarakteristiek draagt bij aan veilige en efficiënte werking van bewegende installaties.

Toepassingen en toegevoegde waarde

De haspel is geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen zoals productie, infrastructuur, havens, logistiek en kraan- en hijstoepassingen waar betrouwbaar kabelbeheer cruciaal is. Vijselaar adviseert bij de juiste integratie van de **Veerkabelhaspel 280 E**, zodat de oplossing aansluit op specifieke eisen zoals montagepositie, kabeltype en bedrijfsomstandigheden.

Vijselaar levert niet alleen componenten, maar biedt ook advies en totaaloplossingen voor veilige, efficiënte en duurzame kabelsystemen. Met de **Veerkabelhaspel 280 E** kiest u voor een praktisch en degelijk onderdeel dat continuïteit, veiligheid en lange servicelevensduur ondersteunt.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	360
Breedte tussen flensen (mm)	180
Neem voor informatie contact op	