

Veerkabelhaspel 280 - 28431810C



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 - 28431810C is ontwikkeld voor veeleisende installaties waar continuïteit en veiligheid centraal staan. De haspel combineert een robuuste constructie met onderhoudsvriendelijke materialen, wat zorgt voor een lange levensduur en betrouwbare werking in industriële omgevingen.

Kenmerken

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en afgewerkt met een polyester poedercoating voor extra bescherming tegen slijtage en corrosie. De slirlingbehuizing is uitgevoerd in hoogwaardig kunststof, wat bijdraagt aan veilige en efficiënte bediening. De Veerkabelhaspel 280 biedt gecontroleerde dynamiek met een maximale versnelling van 0,3 m/s² en opwindsnelheden tot 63 meter per minuut horizontaal en 40 meter per minuut verticaal.

Wat dit voor u betekent

Voor technische kopers, machinebouwers en onderhoudsmonteurs betekent de **Veerkabelhaspel 280** minder stilstand en lagere exploitatiekosten. De corrosiebestendige afwerking en duurzame materialen verminderen frequent onderhoud en zorgen voor voorspelbaar gedrag in dagelijkse gebruikssituaties. De gecontroleerde opwindsnelheid en begrensde versnelling dragen bij aan veilige kabelgeleiding en verminderen mechanische belasting op kabels en aansluitingen.

Toegevoegde waarde in de praktijk

De Veerkabelhaspel 280 is gericht op praktische inzetbaarheid: eenvoudige montage op bestaande frames, duidelijke materiaalselectie voor lange levensduur en consistente prestaties tijdens ritmische bewegingen. Dat vertaalt zich in continuïteit van processen, hogere efficiëntie van servicebeurten en minder risico op onverwachte storingen.

Waarom Vijselaar

Vijselaar levert technische oplossingen met advies op maat en ondersteuning bij selectie en integratie. Met de Veerkabelhaspel 280 bieden wij een oplossing die technisch doordacht is en praktisch uitvoerbaar voor uw installatiebehoefte. Neem contact op voor projectgerichte vragen of technische toelichting.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	430
Breedte tussen flensen (mm)	180
Neem voor informatie contact op	