

Veerkabelhaspel 280 - 28431810D



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 - 28431810D is ontwikkeld voor betrouwbare inzet in veeleisende industriële omgevingen. De constructie en materiaalkeuze zijn gericht op lange levensduur en eenvoudige integratie in kabelsystemen van machinebouw, haven- en logistieke toepassingen en hijsinstallaties.

Kenmerken en constructie

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en voorzien van een duurzame polyester poedercoating, wat extra bescherming biedt tegen slijtage en corrosie. De slistringbehuizing is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof voor betrouwbare en veilige werking.

De **Veerkabelhaspel 280 - 28431810D** levert gecontroleerde dynamiek met een maximale versnelling van 0,3 m/s². De opwindsnelheid bedraagt tot 63 meter per minuut in horizontale toepassing en tot 40 meter per minuut in verticale toepassing.

Wat betekent dit voor uw proces

Door de robuuste afwerking en de gecontroleerde mechanische prestaties zorgt de **Veerkabelhaspel 280 - 28431810D** voor continuïteit en minder stilstand. Installateurs en onderhoudsteams profiteren van een product dat eenvoudig te monteren is en minder gevoelig voor corrosie. Voor technisch kopers en engineers betekent dit voorspelbare onderhoudsintervallen en een lange exploitatieduur van het kabelsysteem.

Toepassing en toegevoegde waarde

De veerkabelhaspel is geschikt als betrouwbare kabeloplossing in bewegende toepassingen waar gecontroleerd op- en afwikkelen belangrijk is. In de praktijk levert dit directe voordelen op: verbeterde veiligheid door consistente kabelgeleiding, verhoogde efficiëntie door stabiele opwindsnelheden en minder onverwachte uitval.

Support en maatwerk

Vijselaar adviseert bij de keuze en integratie van de **Veerkabelhaspel 280 - 28431810D** binnen uw installatie en levert aanvullende oplossingen om de haspel optimaal te laten presteren binnen uw specifieke toepassing. Neem contact op voor toepassingstechnisch advies of een oplossing op maat.

Dimensies

Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	430
Breedte tussen flensen (mm)	180

Neem voor informatie contact op