

Veerkabelhaspel 280 - 28431812D



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Robuuste constructie

De Veerkabelhaspel 280 - 28431812D is ontwikkeld voor veeleisende industriële omgevingen. De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en voorzien van een polyester poedercoating, wat extra bescherming biedt tegen slijtage en corrosie. De slistringbehuizing is uitgevoerd in hoogwaardig kunststof voor een veilige en onderhoudsvriendelijke werking.

Betrouwbare prestaties

Met een maximale versnelling van 0,3 m/s² en opwindsnelheden tot 63 meter per minuut horizontaal en 40 meter per minuut verticaal levert de Veerkabelhaspel 280 consistente en voorspelbare prestaties. Deze eigenschappen maken de haspel geschikt voor toepassingen waar soepele en gecontroleerde kabelopwikkeling essentieel is.

Wat het u oplevert

Voor technische kopers, machinebouwers en onderhoudsprofessionals betekent de Veerkabelhaspel 280 continuïteit en lange levensduur. De constructie vermindert slijtage en onderhoudsintervallen, wat leidt tot hogere beschikbaarheid van machines en installaties. De kunststof slistringbehuizing en de corrosiebestendige coating dragen bij aan veilige en betrouwbare bedrijfsvoering in agressieve of vochtige omgevingen.

Toepassing en integratie

De Veerkabelhaspel 280 is inzetbaar in diverse industriële settings zoals kranen, logistieke systemen en portaalopstellingen. Dankzij de compacte opbouw en de degelijke montageflens is integratie in bestaande kabelsystemen en kabelgeleidingsoplossingen doorgaans eenvoudig.

Advies en maatwerk

Vijselaar adviseert over de juiste configuratie en compatibele kabels of connectoren, zodat de Veerkabelhaspel 280 precies aansluit op uw toepassing. Onze praktische, oplossinggerichte aanpak helpt bij het minimaliseren van stilstand en het optimaliseren van veiligheid en efficiëntie.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	430
Breedte tussen flensen (mm)	180
Neem voor informatie contact op	