

Veerkabelhaspel 280 - 28431820C



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 - 28431820C is ontworpen voor betrouwbaarheid en lange levensduur in veeleisende industriële omgevingen. De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en voorzien van een polyester poedercoating, wat extra bescherming biedt tegen slijtage en corrosie. De slistringbehuizing is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof voor een veilige en onderhoudsvriendelijke werking.

Prestaties en wat het voor u betekent

Met een maximale versnelling van 0,3 m/s² en opwindsnelheden tot 63 m/min horizontaal en 40 m/min verticaal levert de Veerkabelhaspel 280 - 28431820C voorspelbare en controleerbare prestaties. Voor u als technisch inkoper, engineer of onderhoudsmonteur betekent dit eenvoudiger systeemontwerp, minder verrassingen tijdens inbedrijfstelling en een stabiele kabelvoering tijdens beweging van machines of kranen.

Praktische voordelen in de industriële praktijk

De constructie en afwerking van deze veerkabelhaspel dragen direct bij aan bedrijfscontinuïteit: corrosiebestendige onderdelen en beschermende coating verminderen onderhoudsfrequentie en verlengen de levensduur. De slistringbehuizing van kunststof maakt inspectie en vervanging efficiënter, wat downtime verlaagt en veiligheid verhoogt.

Toepassing en integratie

De Veerkabelhaspel 280 - 28431820C is geschikt voor integratie in kabelsystemen, kabelrollen en bewegende installaties waar betrouwbare kabelgeleiding en gecontroleerd op- en afrollen essentieel zijn. Vijselaar adviseert bij selectie en integratie, zodat de haspel functioneel aansluit op uw specifieke toepassing en bedrijfsproces.

Vijselaar combineert technische kennis met een oplossingsgerichte aanpak: wij leveren niet alleen de Veerkabelhaspel 280 - 28431820C, maar adviseren ook over montage, onderhoud en het juiste kabelsysteem voor maximale veiligheid, efficiency en continuïteit in uw installatie.

Dimensies

Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	430
Breedte tussen flensen (mm)	180

Neem voor informatie contact op