

Veerkabelhaspel 280 - 28431820D



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 - 28431820D is een robuuste oplossing voor het beheer van voedings- en signaalkabels in veeleisende industriële omgevingen. De constructie is gericht op betrouwbare en duurzame prestaties, met materialen die resistent zijn tegen slijtage en corrosie.

Robuuste constructie

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en voorzien van een polyester poedercoating voor extra bescherming. De slipringbehuizing is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, wat bijdraagt aan veilige en efficiënte werking van de veerkabelhaspel 280 - 28431820D.

Prestaties en werking

De veerkabelhaspel is ontworpen voor gecontroleerde beweging: maximale versnelling is 0,3 m/s², met een opwindsnelheid tot 63 meter per minuut horizontaal en 40 meter per minuut verticaal. Deze specificaties maken de Veerkabelhaspel 280 geschikt voor toepassingen waar consistente kabelgeleiding en gecontroleerde opruiming essentieel zijn.

Wat dit voor u betekent

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsprofessionals levert de Veerkabelhaspel 280 - 28431820D directe meerwaarde: minder uitvaltijd door betrouwbare kabelgeleiding, verhoogde veiligheid door een goed beheerde kabelroute en een langere levensduur dankzij corrosiebestendige coatings. Dit vertaalt zich in continuïteit van processen en lagere onderhoudskosten.

Toepassing en integratie

De veerkabelhaspel integreert eenvoudig in bestaande kabelsystemen en kan worden gecombineerd met kabelreels, connectors en andere componenten die Vijselaar adviseert en levert. Wij ondersteunen machinebouwers, installatiebedrijven en operators bij het kiezen van een oplossing die past bij hun specifieke werkomgeving.

Vijselaar als partner

Vijselaar levert niet alleen de Veerkabelhaspel 280 - 28431820D, maar biedt ook advies en praktische oplossingen op maat. Onze expertise in kabelsystemen en industriële toepassingen helpt u de juiste keuze te maken voor betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	430
Breedte tussen flensen (mm)	180

[Neem voor informatie contact op](#)