

Veerkabelhaspel 280 E - 28431820E



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

De **Veerkabelhaspel 280 E - 28431820E** is ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen waar continuïteit en veiligheid cruciaal zijn. Deze robuuste haspel combineert een gegalvaniseerde constructie met een polyester poedercoating voor langdurige bescherming tegen slijtage en corrosie.

Bouw en materialen

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern van de Veerkabelhaspel 280 E - 28431820E zijn volledig gegalvaniseerd en gecoat. De slpringbehuizing is vervaardigd uit stevig kunststof, wat bijdraagt aan een lange levensduur en betrouwbare werking zonder onnodig gewicht toe te voegen.

Prestaties en gebruik

Deze veerkabelhaspel biedt consistente prestaties met een maximale versnelling van 0,3 m/s². Bij horizontaal gebruik bereikt de haspel een opwindsnelheid tot 63 meter per minuut; in verticale toepassingen tot 40 meter per minuut. Deze cijfers geven technische kopers en engineers heldere parameters voor integratie in installaties en machines.

Wat het voor uw toepassing betekent

Voor installateurs en onderhoudsprofessionals betekent de Veerkabelhaspel 280 E - 28431820E betrouwbare kabelgeleiding, minder uitval en eenvoudiger onderhoud. Door de duurzame materialen en robuuste constructie vermindert u downtime en verlengt u de levensduur van de kabelinstallatie.

Toepassingsvoordelen

De haspel is geschikt voor uiteenlopende industriële contexten zoals machinebouw, logistieke systemen, haven- en kraanapplicaties en andere zware omgevingen. Dankzij de eenvoudige montage en duidelijke prestatiegegevens kan hij efficiënt worden geïntegreerd in bestaande systemen.

Vijselaar adviseert bij de selectie en maatvoering zodat de **Veerkabelhaspel 280 E - 28431820E** optimaal aansluit op uw specifieke toepassing. Dat levert u betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit op de werkvloer.

Dimensies

Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	430
Breedte tussen flensen (mm)	180

Neem voor informatie contact op