

Veerkabelhaspel 280 - 28431830C



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 - 28431830C is een compacte en duurzame veerkabelhaspel ontwikkeld voor industriële toepassingen waar continuïteit en betrouwbaarheid cruciaal zijn. Deze haspel past in kabelsystemen voor cranes, logistieke installaties, havens en andere zware omgevingen waar veilige kabelgeleiding en lange levensduur gevraagd worden.

Constructie en materialen

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en voorzien van een polyester poedercoating. Deze combinatie vermindert slijtage en biedt extra bescherming tegen corrosie. De slistringbehuizing is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, wat zorgt voor een veilige en efficiënte werking zonder onnodig gewicht toe te voegen. Deze materiaalkeuze draagt bij aan langere onderhoudsintervallen en betrouwbaarheid in de praktijk.

Prestaties en inzetbaarheid

De **Veerkabelhaspel 280 - 28431830C** biedt een maximale versnelling van 0,3 m/s² en haalt opwindsnelheden tot 63 meter per minuut horizontaal en 40 meter per minuut verticaal. Deze specificaties maken de haspel geschikt voor dynamische toepassingen waar gecontroleerde kabelbewegingssnelheid en consistent op- en afwikkelen belangrijk zijn.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Voor technische kopers, machinebouwers en onderhoudsbedrijven betekent de Veerkabelhaspel 280 minder stilstand, eenvoudige installatie en voorspelbaar onderhoud. De robuuste afwerking versterkt veiligheid en continuïteit van processen, terwijl de constructie bijdraagt aan efficiency en een lange service life van het systeem.

Vijselaar levert maatwerk en ondersteuning

Vijselaar adviseert over de juiste integratie van de Veerkabelhaspel 280 - 28431830C binnen uw bestaande kabelsystemen en biedt praktische oplossingen voor installatie en onderhoud. Samen met aanvullende componenten zoals kabels, connectoren en kabelreels zorgen wij voor een complete, toepasbare configuratie afgestemd op uw toepassing.

Dimensies

Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	430
Breedte tussen flensen (mm)	180

Neem voor informatie contact op