

Veerkabelhaspel 280 - 28431830D



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 - 28431830D is een robuuste oplossing voor kabelmanagement in veeleisende industriële omgevingen. De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn niet alleen gegalvaniseerd maar ook afgewerkt met een duurzame polyester poedercoating, wat extra bescherming biedt tegen slijtage en corrosie. De slistringbehuizing is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof voor een veilige en efficiënte werking.

Betrouwbaarheid en lange levensduur

Door de combinatie van galvanisatie en poedercoating levert de Veerkabelhaspel 280 uitstekende weerstand tegen mechanische belasting en omgevingsinvloeden. Voor gebruikers betekent dit minder stilstand, lagere onderhoudsfrequentie en een langere levensduur van het systeem in toepassingen zoals machinebouw, haven- en logistieke installaties, en hijs- en kraantechniek.

Prestaties en gebruiksgemak

De Veerkabelhaspel 280 - 28431830D is ontworpen voor voorspelbare dynamische prestaties: een maximale versnelling van 0,3 m/s² en een opwindsnelheid tot 63 meter per minuut horizontaal en 40 meter per minuut verticaal. Deze specificaties ondersteunen veilige en gecontroleerde beweging van kabels bij constante bedrijfsomstandigheden en diverse montageoriëntaties.

Praktische toegevoegde waarde

Integratie van de veerkabelhaspel in bestaande kabelsystemen en kabelmanagementoplossingen is eenvoudig. Voor de technische inkoper of engineer vertaalt dit zich in een oplossing die betrouwbaarheid en continuïteit waarborgt, voldoet aan operationele eisen en effectief bijdraagt aan de algehele efficiëntie van de installatie.

Advies en maatwerk

Vijselaar adviseert graag over de juiste inzet van de Veerkabelhaspel 280 - 28431830D binnen uw project. Onze praktische, oplossingsgerichte aanpak helpt bij selectie, installatie en onderhoud, zodat u verzekerd bent van een toepassing die past bij de specifieke eisen van industrie, infrastructuur en logistieke processen.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	430
Breedte tussen flensen (mm)	180
Neem voor informatie contact op	