

Veerkabelhaspel 280 E - 28431830E



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 E is een robuuste en onderhoudsvriendelijke kabelhaspel voor veeleisende industriële omgevingen. De constructie met geflensde schijven, montageflens en haspelkern is volledig gegalvaniseerd en afgewerkt met een duurzame polyester poedercoating voor extra bescherming tegen slijtage en corrosie. De slistringbehuizing is vervaardigd uit stevig kunststof en draagt bij aan een lange levensduur en betrouwbare werking.

Ontwerp en constructie

De **Veerkabelhaspel 280 E** is ontworpen met focus op eenvoud en duurzaamheid. Door de corrosiebestendige materialen en de solide afwerking is de haspel geschikt voor toepassingen waar continuïteit en lage onderhoudskosten belangrijk zijn. Het ontwerp ondersteunt snelle montage en eenvoudige integratie in bestaande kabelsystemen.

Prestaties en gebruik

De haspel levert consistente prestaties met een maximale versnelling van 0,3 m/s² en een opwindsnelheid tot 63 meter per minuut bij horizontaal gebruik en 40 meter per minuut in verticale toepassingen. Deze parameters zorgen voor gecontroleerd op- en afrollen, wat kabelslijtage beperkt en bijdraagt aan een veilige werking op lange termijn.

Toegevoegde waarde voor uw installatie

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsprofessionals betekent de **Veerkabelhaspel 280 E** betrouwbaarheid en continuïteit in uw processen. De corrosiebestendige afwerking verhoogt de levensduur, de gecontroleerde opwindsnelheid vermindert uitval door kabelschade en het compacte, degelijk uitgevoerde slistringontwerp verlaagt storingsgevoeligheid. Dat vertaalt zich direct naar minder onderhoud, hogere veiligheid en betere beschikbaarheid van machines en installaties.

Beschikbaarheid en service

Vijselaar adviseert bij de keuze, plaatsing en onderhoud van de **Veerkabelhaspel 280 E** om een oplossing te leveren die precies past bij uw toepassing. Onze praktische, oplossingsgerichte aanpak helpt u risico's te beperken en de betrouwbaarheid en efficiëntie van uw kabelmanagement te optimaliseren.

Dimensies

Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	430
Breedte tussen flensen (mm)	180

Neem voor informatie contact op