

Veerkabelhaspel 280 - 28431840C



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 - 28431840C is ontwikkeld voor continu gebruik in industriële omgevingen waar betrouwbaarheid en lange levensduur essentieel zijn. Vijselaar levert deze veerkabelhaspel als onderdeel van een totaaloplossing voor kabelsystemen, kabelhaspels en bewegende aansluitingen.

Constructie en materiaalkeuze

De Veerkabelhaspel 280 heeft geflensde schijven, een montageflens en een haspelkern die gegalvaniseerd zijn en voorzien van een polyester poedercoating. Deze combinatie vermindert slijtage en verhoogt corrosiebestendigheid in agressieve omstandigheden. De slistringbehuizing is uitgevoerd in hoogwaardig kunststof, wat zorgt voor veilige en efficiënte elektrische verbindingen zonder onnodig gewicht toe te voegen.

Operationele prestaties en betrouwbaarheid

Met een maximale versnelling van 0,3 m/s² en een opwindsnelheid tot 63 meter per minuut horizontaal en 40 meter per minuut verticaal, levert de Veerkabelhaspel 280 consistente prestaties bij dynamische toepassingen. Deze specificaties ondersteunen gecontroleerde bewegingen en verminderen mechanische belasting op kabels, wat downtime en onderhoudsintervallen beperkt.

Wat betekent dit voor uw installatie?

Voor technische kopers, machinebouwers en onderhoudsbedrijven betekent de Veerkabelhaspel 280 continuïteit van bedrijfsprocessen, verbeterde veiligheid en lagere total cost of ownership. De corrosiebestendige afwerking en solide slistringbehuizing dragen bij aan een lange levensduur en minder storingen in logistieke, haven- en kraanomgevingen.

Praktische inzet en ondersteuning

Vijselaar adviseert over de juiste uitvoering en integratie van de Veerkabelhaspel 280 binnen uw systeem en biedt passende montage- en serviceopties. Dat resulteert in een oplossing die afgestemd is op uw specifieke toepassing en bedrijfsvoering.

Dimensies

Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	430
Breedte tussen flensen (mm)	180

Neem voor informatie contact op