

Veerkabelhaspel 280 E - 28431840E



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 E - 28431840E is een robuuste oplossing voor industrieel kabelbeheer, ontwikkeld voor continue en veeleisende toepassingen. Vijselaar levert deze haspel aan machinebouwers, onderhoudsbedrijven en installateurs die behoefte hebben aan betrouwbare en duurzame componenten in veeleisende omgevingen.

Constructie en duurzaamheid

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd en afgewerkt met een hoogwaardige polyester poedercoating. Deze combinatie biedt extra bescherming tegen slijtage en corrosie, wat bijdraagt aan een lange levensduur en minder storingen in corrosieve of sterk belaste industriële omgevingen.

De slpringbehuizing is vervaardigd uit stevig kunststof, wat zorgt voor betrouwbare werking en eenvoudige integratie met bestaande systemen zonder onnodige complexiteit.

Prestaties en gebruik

De Veerkabelhaspel 280 E - 28431840E biedt gecontroleerde dynamiek: een maximale versnelling van 0,3 m/s² en opwindsnelheden tot 63 meter per minuut bij horizontaal gebruik en 40 meter per minuut in verticale toepassingen. Deze eigenschappen maken de haspel geschikt voor toepassingen waar consistente op- en afwikkeling essentieel is voor procescontinuïteit.

Toegevoegde waarde voor uw installatie

Door de duurzame materialen en betrouwbare mechanica levert de Veerkabelhaspel 280 E - 28431840E directe voordelen voor de gebruiker: hogere betrouwbaarheid, verbeterde veiligheid tijdens bediening, continuïteit van processen en minder onderhoudsintervallen. Voor technische kopers betekent dit voorspelbare bedrijfskosten en langere vervangingsintervallen.

Integratie en advies

Vijselaar adviseert over de juiste configuratie en integratie van de Veerkabelhaspel 280 E - 28431840E binnen uw installatie. Wij denken mee over montage, routing en compatibiliteit met bestaande kabels en besturingssystemen, zodat u een oplossing krijgt die daadwerkelijk werkt in uw specifieke toepassing.

Neem contact op met Vijselaar voor technisch advies en projectgerichte oplossingen rond de Veerkabelhaspel 280 E - 28431840E.

Dimensies

Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	430
Breedte tussen flensen (mm)	180

[Neem voor informatie contact op](#)