

Veerkabelhaspel 280 - 28501810C



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 - 28501810C is ontwikkeld voor industriële omgevingen waar continuïteit en duurzame prestaties essentieel zijn. Deze veerkabelhaspel combineert een robuuste constructie met een compact ontwerp, waardoor hij geschikt is voor gebruik in havens, kranen, logistieke systemen en machinebouw.

Belangrijkste kenmerken

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en voorzien van een polyester poedercoating voor extra bescherming tegen slijtage en corrosie. De slistringbehuizing is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, wat zorgt voor veilige en efficiënte werking. Met een maximale versnelling van $0,3 \text{ m/s}^2$ en opwindsnelheden tot 63 meter per minuut horizontaal en 40 meter per minuut verticaal voldoet de Veerkabelhaspel 280 - 28501810C aan de dynamische eisen van veeleisende toepassingen.

Wat u eraan heeft in de praktijk

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsbedrijven betekent de Veerkabelhaspel 280 - 28501810C minder stilstand en lagere onderhoudskosten. De corrosiebestendige afwerking en duurzame materialen verkleinen de kans op mechanische uitval, wat de operationele betrouwbaarheid en veiligheid verhoogt. De opgegeven acceleratie- en windsnelheden bieden inzicht in de operationele mogelijkheden zonder dat de integriteit van het systeem hoeft te worden opgeofferd.

Toepassing en integratie

De veerkabelhaspel integreert eenvoudig in bestaande kabelsystemen en festoons en is geschikt als onderdeel van hoogwaardige stroom- en signaalvoorzieningen. Installateurs en machinebouwers waarderen de praktische montageopties en de consistente opzending van kabels bij dynamische bewegingen.

Waarom kiezen voor Vijselaar

Vijselaar adviseert bij de selectie en installatie, zodat de Veerkabelhaspel 280 - 28501810C optimaal aansluit op uw toepassing. Het resultaat is een oplossing die betrouwbaarheid, veiligheid en een lange levensduur levert, afgestemd op de specifieke eisen van uw installatie.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	500
Breedte tussen flensen (mm)	180
Neem voor informatie contact op	