

Veerkabelhaspel 280 - 28501812D



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 - 28501812D is ontworpen voor betrouwbare en duurzame prestaties in industriële toepassingen. De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en extra beschermd met een polyester poedercoating, wat zorgt voor verbeterde weerstand tegen slijtage en corrosie. De slistringbehuizing is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof voor een veilige en efficiënte werking.

Belangrijkste kenmerken

De Veerkabelhaspel 280 - 28501812D biedt gecontroleerde beweging met een maximale versnelling van 0,3 m/s². De opwindsnelheid bedraagt tot 63 meter per minuut horizontaal en 40 meter per minuut verticaal, waarmee deze haspel geschikt is voor verschillende toepassingen waar voorspelbaar op- en afrollen van kabels cruciaal is.

Wat betekent dit voor uw installatie?

Voor technische kopers, installateurs en onderhoudsprofessionals betekent de Veerkabelhaspel 280 - 28501812D minder onverwachte stilstand en eenvoudiger onderhoud. De robuuste coating en galvanisatie verlengen de levensduur van het mechanische deel, waardoor continuïteit en veiligheid in dagelijkse inzet verbeteren. De materiaalkeuze van de slistringbehuizing ondersteunt veilige integratie met kabels en connectoren.

Toegevoegde waarde in de industrie

In logistiek, kranen, haven- en infrastructurele omgevingen levert deze veerkabelhaspel directe voordelen: consistente reilbewegingen, voorspelbare dynamische belastingen en minder slijtage aan kabelmantels. Dat vertaalt zich in hogere efficiëntie van machines en lagere totale bedrijfskosten.

Advies en maatwerk

Vijselaar adviseert graag over de juiste implementatie van de Veerkabelhaspel 280 - 28501812D binnen uw kabelsystemen, kabelhaspels en aansluitoplossingen. Wij ondersteunen selectie, installatie en onderhoud zodat de oplossing precies aansluit op uw toepassing en veiligheidseisen. Neem contact op voor technisch advies of een aangepaste oplossing.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	500
Breedte tussen flensen (mm)	180
Neem voor informatie contact op	