

Veerkabelhaspel 280 - 28501820C



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 - 28501820C is ontwikkeld voor continu en betrouwbaar kabelbeheer in veeleisende industriële omgevingen. De constructie richt zich op lange levensduur en eenvoudige inzetbaarheid, zodat uw installatie continuïteit en veiligheid behoudt.

Constructie en materiaal

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en afgewerkt met een duurzame polyester poedercoating. Deze combinatie biedt extra bescherming tegen slijtage en corrosie bij intensief gebruik. De slistringbehuizing is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, wat zorgt voor een veilige en onderhoudsvriendelijke werking.

Prestaties

De Veerkabelhaspel 280 - 28501820C levert praktische prestaties die in de praktijk belangrijk zijn: een maximale versnelling van 0,3 m/s² en een opwindsnelheid tot 63 meter per minuut horizontaal en 40 meter per minuut verticaal. Deze eigenschappen maken de haspel geschikt voor dynamische toepassingen waar gecontroleerde kabelopwikkeling en consistente werking essentieel zijn.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Betrouwbaarheid en continuïteit: door de robuuste materialen en uitvoering vermindert de kans op uitval en ongeplande stilstand.

Veiligheid: een degelijke slistringbehuizing en stabiele opwikkeling verminderen risico's op kabelschade en storingen in kritische processen.

Efficiëntie en onderhoudsgemak: de constructie is gericht op eenvoudige montage en onderhoud, wat de totale operationele kosten verlaagt en inspectietijden verkort.

Advies en maatwerk

Vijselaar adviseert over de juiste uitvoering van de Veerkabelhaspel 280 - 28501820C binnen uw specifieke installatie. Wij leveren passende configuraties en aanvullende componenten zodat de haspel naadloos integreert in kabelsystemen voor industrie, infra, haven- en hef-omgevingen.

Neem contact op met Vijselaar voor technisch advies en een oplossing op maat die aansluit bij uw operationele eisen.

Dimensies

Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	500
Breedte tussen flensen (mm)	180

Neem voor informatie contact op

