

Veerkabelhaspel 280 - 28501820D



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 - 28501820D is een robuuste en compacte oplossing voor bewegende kabeltoepassingen in industriële omgevingen. Vijselaar levert dit product met nadruk op betrouwbaarheid en lange levensduur, zodat technische kopers, monteurs en machinebouwers verzekerd zijn van continue werking en eenvoudige integratie.

Robuuste constructie

De Veerkabelhaspel 280 heeft geflensde schijven, montageflens en haspelkern die zijn gegalvaniseerd en voorzien van een polyester poedercoating. Deze combinatie biedt extra bescherming tegen slijtage en corrosie. De slipringbehuizing is uitgevoerd in hoogwaardig kunststof voor veilige en efficiënte werking zonder onnodige kwetsbaarheid.

Prestaties en werking

De Veerkabelhaspel 280 - 28501820D werkt met een maximale versnelling van 0,3 m/s² en haalt opwindsnelheden tot 63 meter per minuut horizontaal en 40 meter per minuut verticaal. Deze specificaties maken de haspel geschikt voor een breed scala aan dynamische toepassingen waar gecontroleerde kabelinname en -opwinding cruciaal zijn.

Wat het voor u betekent

Voor de gebruiker betekent de Veerkabelhaspel 280 continuïteit van bedrijfsprocessen, minder onderhoudsintervallen en een lagere kans op kabelschade. De beschermende coatings en het stevige ontwerp dragen bij aan een langere levensduur en hogere operationele zekerheid, wat downtime en reparatiekosten verlaagt.

Toepassing en integratie

De Veerkabelhaspel 280 is praktisch inzetbaar in productie- en installatieomgevingen waar kabelbewegingen frequent en gecontroleerd moeten plaatsvinden. Vijselaar adviseert bij de juiste configuratie en levert aanvullende componenten of montagemateriaal voor een oplossing die past bij uw installatie-eisen.

Neem contact op met Vijselaar voor technische toelichting en een oplossing op maat rondom de Veerkabelhaspel 280 - 28501820D, afgestemd op uw toepassing en veiligheidseisen.

Dimensies

Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	500
Breedte tussen flensen (mm)	180

Neem voor informatie contact op