

Veerkabelhaspel 280 E - 28501830E



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 E - 28501830E is een robuuste kabelhaspel voor industrieel kabelbeheer. Vijselaar levert dit type voor toepassingen waar continuïteit, veiligheid en een lange levensduur cruciaal zijn. De constructie en toegepaste materialen ondersteunen betrouwbaar gebruik in veeleisende omgevingen.

Constructie en duurzaamheid

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd en voorzien van een hoogwaardige polyester poedercoating. Dit biedt extra bescherming tegen slijtage en corrosie. De slistringbehuizing is vervaardigd uit stevig kunststof, wat bijdraagt aan langdurige en betrouwbare werking.

Prestaties en gebruik

De Veerkabelhaspel 280 E is ontworpen voor gecontroleerde bewegingen; de maximale versnelling bedraagt 0,3 m/s². Bij horizontale montage bereikt de haspel een opwindsnelheid tot 63 meter per minuut en bij verticale toepassingen tot 40 meter per minuut. Deze prestaties maken de haspel geschikt voor zowel kabeltrek- als terugloopfuncties binnen installaties.

Wat betekent dit voor uw installatie

Voor technische kopers, engineers, installatiebedrijven en onderhoudsafdelingen betekent de Veerkabelhaspel 280 E: minder stilstand, consistent kabelbeheer en verbeterde veiligheid. De duurzame afwerking vermindert onderhoudsinterval en risico op voortijdige vervanging, wat bijdraagt aan lagere total cost of ownership.

Toepassing en advies

De Veerkabelhaspel 280 E is geschikt voor industrie, logistiek, haven- en krantoepassingen waar betrouwbare kabelgeleiding essentieel is. Vijselaar adviseert bij keuze en integratie, levert bijpassende kabels, connectoren en bevestigingsmateriaal en zorgt voor een oplossing afgestemd op uw machine of installatie.

Wilt u de Veerkabelhaspel 280 E integreren in uw project? Neem contact op met Vijselaar voor technisch advies en maatwerkoplossingen die continuïteit, veiligheid en efficiency waarborgen.

Dimensies

Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	500
Breedte tussen flensen (mm)	180

Neem voor informatie contact op