

Veerkabelhaspel 280 - 28501840D



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 - 28501840D is ontwikkeld voor toepassingen waar continuïteit en betrouwbaarheid cruciaal zijn. Als specialist in kabelsystemen levert Vijselaar dit product aan technisch kopers, installatiebedrijven, machinebouwers en onderhoudsdiensten die werken in industrie, infrastructuur, havens en logistiek.

Constructie en materialen

De Veerkabelhaspel 280 - 28501840D heeft geflensde schijven, een montageflens en een haspelkern die gegalvaniseerd zijn en voorzien van een polyester poedercoating voor extra bescherming tegen slijtage en corrosie. De slipringbehuizing is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, wat zorgt voor een veilige en efficiënte werking in vochtige en stoffige omstandigheden.

Prestaties en toepassingsmogelijkheden

Deze veerkabelhaspel blijft gecontroleerd werken bij dynamische bewegingen: maximale versnelling tot 0,3 m/s² en opwindsnelheden tot 63 meter per minuut horizontaal en 40 meter per minuut verticaal. Daarmee is de Veerkabelhaspel 280 - 28501840D geschikt voor bewegende installaties zoals kraantoepassingen, bewegende transportlijnen en mobiele energievoedingen.

Toegevoegde waarde voor de gebruiker

Voor de gebruiker betekent de Veerkabelhaspel 280 - 28501840D minder stilstand en lagere onderhoudsbehoefte dankzij duurzame materialen en een doordacht ontwerp. De afwerking met poedercoating en de kunststof slipringbehuizing vergroten de levensduur en verhogen de veiligheid tijdens exploitatie.

Integratie en service

Vijselaar adviseert bij selectie en integratie van de Veerkabelhaspel 280 - 28501840D binnen bestaande kabelsystemen, kabelhaspels en connectoroplossingen. Wij bieden ondersteuning bij installatie, onderhoudsconcepten en maatwerk zodat de oplossing aansluit op uw specifieke applicatie-eisen.

Wilt u zekerheid op continuïteit, efficiëntie en lange levensduur in uw installatie? Neem contact op met Vijselaar voor advies en configuratie rondom de Veerkabelhaspel 280 - 28501840D.

Dimensies

Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	500
Breedte tussen flensen (mm)	180

Neem voor informatie contact op

