

Veerkabelhaspel 280 - 28551820D



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 - 28551820D is een compacte, onderhoudsvriendelijke kabelhaspel die is ontwikkeld voor continu gebruik in industriële omgevingen. Vijselaar levert deze veerkabelhaspel als onderdeel van een totaaloplossing voor kabelgeleiding bij kranen, transportlijnen, magazijninstallaties en andere zware toepassingen.

Kernkenmerken

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en extra beschermd met een duurzame polyester poedercoating, wat slijtage en corrosie vertraagt. De slistringbehuizing is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof voor veilige, betrouwbare isolatie en eenvoudige montage. Deze bouwkwiteit draagt bij aan lange levensduur en beperkte onderhoudsintervallen.

Prestaties en gebruik

De **Veerkabelhaspel 280 - 28551820D** ondersteunt een maximale versnelling van 0,3 m/s² en biedt opwindsnelheden tot 63 meter per minuut horizontaal en 40 meter per minuut verticaal. Deze specificaties maken de haspel geschikt voor toepassingen waarbij gecontroleerde en consistente kabelopwikkeling essentieel is.

Wat dit voor u betekent

Voor technische kopers, engineers en monteurs betekent de keuze voor de Veerkabelhaspel 280 een oplossing die betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit combineert. De robuuste afwerking vermindert uitvaltijd door corrosie, de kunststof slistringbehuizing verbetert de elektrische veiligheid en de voorspelbare opwindsnelheden verhogen de operationele efficiëntie.

Toepassing en integratie

Vijselaar adviseert en levert de veerkabelhaspel als onderdeel van complete kabelsystemen. De haspel integreert eenvoudig met bestaande kabelsystemen, kabelgoten en bevestigingscomponenten, zodat machinebouwers en onderhoudsbedrijven snel een op maat gemaakte, duurzame oplossing kunnen implementeren.

Kies de **Veerkabelhaspel 280 - 28551820D** wanneer u een praktische, technisch verantwoorde haspel wilt die inzetbaarheid en lange service life ondersteunt. Neem contact op met Vijselaar voor advies over maatwerk en installatie.

Dimensies

Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	550
Breedte tussen flensen (mm)	180

Neem voor informatie contact op