

Veerkabelhaspel 280 E - 28551820E



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 E - 28551820E is een robuuste en duurzame kabelhaspel, ontwikkeld voor continu en betrouwbaar gebruik in veeleisende industriële omgevingen. Vijselaar levert deze haspel als onderdeel van een complete aanpak voor kabelbeheer, waarbij advies en configuratie op maat centraal staan.

Robuuste constructie

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd en voorzien van een hoogwaardige polyester poedercoating. Deze materialen en afwerking bieden extra bescherming tegen slijtage en corrosie. De slipringbehuizing is vervaardigd uit stevig kunststof, wat bijdraagt aan een lange levensduur en betrouwbare werking.

Prestaties en inzetbaarheid

De Veerkabelhaspel 280E levert gecontroleerde prestaties met een maximale versnelling van 0,3 m/s². De opwindsnelheid bedraagt tot 63 meter per minuut bij horizontaal gebruik en 40 meter per minuut in verticale toepassingen. Deze specificaties zorgen voor voorspelbaar gedrag bij toepassingen met bewegende delen zoals kranen, hijstoepassingen en geautomatiseerde machines.

Wat dit betekent voor uw organisatie

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsprofessionals betekent de Veerkabelhaspel 280 E - 28551820E: minder stilstand door betrouwbaar kabelbeheer, verbeterde veiligheid door gecontroleerde op- en afwikkeling, en langere levensduur door corrosie- en slijtagebestendige materialen. De haspel draagt bij aan continuïteit van processen en efficiënter onderhoud.

Vijselaar ondersteunt configuratie en integratie

Vijselaar adviseert over de juiste uitvoering en integratie van de Veerkabelhaspel 280E binnen uw installatie. Of het gaat om montage, compatibiliteit met kabeltypes of aansluiting op bestaande systemen, wij leveren praktische, oplossingsgerichte ondersteuning zodat de haspel aansluit op uw operationele eisen.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	550
Breedte tussen flensen (mm)	180
Neem voor informatie contact op	