

Veerkabelhaspel 280 E - 28551822E



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 E - 28551822E is een robuuste kabelhaspel ontworpen voor continu en gecontroleerd kabelbeheer in veeleisende industriële omgevingen. De constructie en materiaalkeuze zijn gericht op lange levensduur, lage onderhoudsbehoefte en veilige bedrijfsvoering.

Constructie en duurzaamheid

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd en afgewerkt met een hoogwaardige polyester poedercoating. Deze afwerking biedt extra bescherming tegen slijtage en corrosie, wat de levensduur verlengt en de betrouwbaarheid verhoogt, ook in vochtige of agressieve omgevingen. De slipringbehuizing van stevig kunststof waarborgt betrouwbare elektrische doorgifte en leveringscontinuïteit.

Prestaties en gebruiksgemak

De Veerkabelhaspel 280 E - 28551822E levert gecontroleerde bewegingskarakteristieken met een maximale versnelling van 0,3 m/s². De opwindsnelheid bedraagt tot 63 meter per minuut bij horizontaal gebruik en tot 40 meter per minuut bij verticale toepassingen. Deze specificaties betekenen voor de gebruiker een voorspelbare, soepele werking die slijtage aan kabels en mechanische componenten beperkt en zo stilstand en onderhoudsinterval minimaliseert.

Toegevoegde waarde voor uw installatie

Voor technische inkopers, engineers, machinebouwers en onderhoudsprofessionals betekent de Veerkabelhaspel 280 E - 28551822E: gegarandeerde continuïteit van werking, verbeterde veiligheid door ordelijk kabelbeheer en een efficiëntere installatie met minder interventies. De robuuste materialen en afwerking dragen bij aan lagere levenscycluskosten en betrouwbare prestaties in toepassingen zoals kranen, logistieke systemen, havens en industriële productieomgevingen.

Advies en integratie

Vijselaar adviseert bij selectie en inbouw van de Veerkabelhaspel 280 E - 28551822E en zorgt voor een oplossing die aansluit op uw specifieke toepassing. Neem contact op voor advies over compatibele kabels, montagemogelijkheden en onderhoudsstrategieën die de betrouwbaarheid en veiligheid van uw installatie optimaliseren.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	550
Breedte tussen flensen (mm)	180
Neem voor informatie contact op	