

Veerkabelhaspel 280 - 28551830D



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

De **Veerkabelhaspel 280 - 28551830D** is ontwikkeld voor betrouwbare kabelopslag en gecontroleerde ontspanning in veeleisende industriële omgevingen. Vijselaar levert deze veerkabelhaspel als onderdeel van complete kabelsystemen voor kranen, logistieke toepassingen, havens en machinebouw.

Robuuste constructie

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en afgewerkt met een polyester poedercoating. Dit biedt extra bescherming tegen slijtage en corrosie, wat bijdraagt aan een langere levensduur van de haspel. De slipringbehuizing is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof en zorgt voor een veilige en efficiënte werking.

Prestaties en werking

De Veerkabelhaspel 280 - 28551830D biedt gecontroleerde dynamiek met een maximale versnelling van 0,3 m/s². De opwindsnelheid bedraagt maximaal 63 meter per minuut horizontaal en 40 meter per minuut verticaal. Deze eigenschappen garanderen consistente kabelgeleiding en voorkomen ongewenste schommelingen of knikken tijdens bedrijfsvoering.

Wat dit betekent voor uw installatie

Voor technisch kopers, installateurs en onderhoudsteams vertaalt deze constructie zich in concrete voordelen: minder stilstand door slijtagebestendigheid, verbeterde veiligheid door betrouwbare kabelgeleiding en continuïteit van processen dankzij stabiele opwindsnelheden. De haspel ondersteunt efficiënter onderhoud en verlaagt de totale kosten over de levensduur.

Vijselaar's aanpak

Vijselaar adviseert bij de keuze en integratie van de Veerkabelhaspel 280 - 28551830D binnen uw kabelsystemen. Wij stemmen montage en configuratie af op uw toepassing, zodat de oplossing aansluit op eisen van kracht, ruimte en bewegingspatroon. Voor technische vragen en projectondersteuning kunt u rekenen op praktisch advies en toepassingservaring.

De Veerkabelhaspel 280 - 28551830D is een praktische, duurzame keuze voor wie betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit in kabelmanagement vereist.

Dimensies

Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	550
Breedte tussen flensen (mm)	180

Neem voor informatie contact op