

Veerkabelhaspel 280 E - 28551830E



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 E - 28551830E is een robuuste veerkabelhaspel ontwikkeld voor langdurig en betrouwbaar kabelbeheer in industriële omgevingen. De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd en afgewerkt met een duurzame polyester poedercoating voor extra bescherming tegen slijtage en corrosie. De slistringbehuizing is gemaakt van stevig kunststof, wat bijdraagt aan een lange levensduur en betrouwbare werking.

Belangrijke eigenschappen

De haspel biedt gecontroleerde dynamiek met een maximale versnelling van 0,3 m/s² en een opwindsnelheid tot 63 meter per minuut bij horizontaal gebruik en 40 meter per minuut bij verticale toepassingen. Deze eigenschappen maken de **Veerkabelhaspel 280 E** geschikt voor consistente prestaties onder wisselende belastingen.

Wat betekent dit voor u

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsprofessionals vertaalt de keuze voor de Veerkabelhaspel 280 E zich in verhoogde betrouwbaarheid en continuïteit van uw installatie. De corrosiebestendige uitvoering en degelijke slistringbehuizing verminderen onderhoudsintervallen en verlengen de bedrijfsduur van uw kabels en systemen.

Praktische voordelen in de industrie

De 280 E ondersteunt veilig en efficiënt kabelbeheer in toepassingen zoals kranen, transportlijnen, haven- en logistieke installaties en algemene machinebouw. U profiteert van strak op- en afwikkelen, consistente dynamische eigenschappen en een constructie die gericht is op veiligheid en lange levensduur.

Waarom Vijselaar

Vijselaar adviseert en levert oplossingen die aansluiten op uw specifieke toepassing. Met kennis van kabelsystemen, connectoren en industriële componenten helpen wij de **Veerkabelhaspel 280 E - 28551830E** naadloos in te passen in uw installatie, zodat u verzekerd bent van continuïteit, veiligheid en efficiëntie.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	550
Breedte tussen flensen (mm)	180
Neem voor informatie contact op	