

Veerkabelhaspel 280 - 28551840D



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280 - 28551840D is ontwikkeld voor betrouwbare, langdurige inzet in veeleisende industriële omgevingen. De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en voorzien van een polyester poedercoating voor extra bescherming tegen slijtage en corrosie. De slpringbehuizing is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, wat zorgt voor een veilige en efficiënte werking.

Prestaties en operationele eigenschappen

De Veerkabelhaspel 280 biedt een maximale versnelling van 0,3 m/s² en een opwindsnelheid tot 63 meter per minuut horizontaal en 40 meter per minuut verticaal. Deze dynamische karakteristieken maken de haspel geschikt voor toepassingen met matige tot intensieve beweging, waarbij consistente kabelgeleiding en betrouwbare opspoeling van kabels essentieel zijn.

Wat betekent dit voor uw operatie?

Voor technische kopers, machinebouwers en onderhoudsteams betekent de Veerkabelhaspel 280 minder stilstand, hogere continuïteit en verbeterde veiligheid. De robuuste materiaalkeuze en beschermende coating verlengen de levensduur en verminderen onderhoudsfrequentie. De kunststof slpringbehuizing draagt bij aan veilige elektrische verbindingen en eenvoudige toegankelijkheid tijdens inspectie.

Praktische inzet en integratie

De constructie van de haspel vergemakkelijkt montage en integratie in bestaande systemen zoals kranen, hijsinstallaties, transportbanen en logistieke installaties. Door de combinatie van mechanische afwerking en gecontroleerde opwindsnelheden kan de Veerkabelhaspel 280 kabels beheersbaar en netjes geleiden, wat slijtage aan kabels en aansluitingen beperkt.

Advies en maatwerk

Vijselaar levert de Veerkabelhaspel 280 - 28551840D met een praktische, oplossingsgerichte benadering: advies over de juiste toepassing, ondersteuning bij selectie en aansluiting en opties voor integratie in uw installatie. Neem contact op met Vijselaar voor een adviesgesprek of een op maat gemaakte oplossing die aansluit op uw industriële eisen.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	550
Breedte tussen flensen (mm)	180
Neem voor informatie contact op	