

Veerkabelhaspel 280 E - 28552140E



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 280E (artikelnummer 28552140E) is een robuuste haspel voor industriële kabelbeheeroplossingen. De constructie combineert volledig gegalvaniseerde geflensde schijven, montageflens en haspelkern met een duurzame polyester poedercoating. De slipringbehuizing is vervaardigd uit stevig kunststof voor langdurige en betrouwbare werking.

Kenmerken

De Veerkabelhaspel 280E biedt consistente prestaties met een maximale versnelling van 0,3 m/s². De opwindsnelheid bedraagt tot 63 meter per minuut bij horizontaal gebruik en tot 40 meter per minuut in verticale toepassingen. Deze eigenschappen maken de Veerkabelhaspel 280E geschikt voor toepassingsgebieden waar gecontroleerd optrekken en soepel afrollen van kabels essentieel is.

Wat dit voor uw organisatie betekent

Voor technisch kopers, machinebouwers en onderhoudsprofessionals levert de Veerkabelhaspel 280E directe meerwaarde: verbeterde continuïteit van processen door betrouwbaar kabelbeheer, minder uitvaltijd door corrosiebestendige materialen en een lange levensduur van het product. De stabiele opwindsnelheden zorgen voor veilig en gecontroleerd kabelgebruik bij tillen, verplaatsen of voeren van stroom en data.

Praktische toepassing en installatie

De solide montageflens en gegalvaniseerde onderdelen vereenvoudigen montage in industriële omgevingen en dragen bij aan onderhoudsvriendelijkheid. De kunststof slipringbehuizing vermindert slijtage van bewegende delen en ondersteunt langdurige werking zonder onnodige service-intervallen.

Waarom kiezen voor Vijselaar

Vijselaar adviseert en levert de Veerkabelhaspel 280E met oog voor toepassing en veiligheid. Wij helpen bij het kiezen van de juiste uitvoering voor uw machine, kraan of logistieke installatie, zodat u verzekerd bent van een oplossing die past bij uw operationele eisen en omgeving.

Dimensies

Diameter kern (mm)	280
Diameter flens (mm)	550
Breedte tussen flensen (mm)	180

Neem voor informatie contact op