


Veerkabelhaspel 300 - 30431810D



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 300 is een robuuste en betrouwbare kabelhaspel, ontworpen voor langdurig gebruik in veeleisende industriële omgevingen. De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd en voorzien van een polyester poedercoating, wat zorgt voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur. De slistringbehuizing van kunststof biedt goede isolatie en bescherming van interne componenten.

Robuuste constructie en onderhoud

Dankzij de gegalvaniseerde onderdelen en duurzame coating is de Veerkabelhaspel 300 bestand tegen veelvoorkomende bedrijfsomstandigheden. De materiaalkeuze vermindert corrosie en slijtage, wat de onderhoudsfrequentie verlaagt en de continuïteit van uw installatie ondersteunt.

Prestaties en inzetbaarheid

De Veerkabelhaspel 300 heeft een maximale versnelling van 0,3 m/s² en biedt een opwindsnelheid tot 63 meter per minuut in horizontale positie en 40 meter per minuut in verticale positie. Deze specificaties maken de haspel geschikt voor toepassingen waarbij gecontroleerde rewind-snelheid en betrouwbaarheid belangrijk zijn.

Wat dit voor u betekent

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsprofessionals betekent de Veerkabelhaspel 300 minder stilstand, verbeterde veiligheid en lagere total cost of ownership. De betrouwbare behuizing en afdichting beschermen kabels en slirringen, wat bijdraagt aan continuïteit van processen en een langere levensduur van het systeem.

Vijselaar – praktisch advies en maatwerk

Vijselaar adviseert over de juiste toepassing van de Veerkabelhaspel 300 binnen uw kabelsystemen, kabelhaspels en automatiseringsinstallaties. Wij stemmen oplossingen af op uw specifieke situatie – voor machinebouw, haven- en logistieke toepassingen, kraan- en hijstechniek of industriële installaties – zodat u een oplossing krijgt die betrouwbaar, veilig en effectief is.

Wilt u weten of de Veerkabelhaspel 300 geschikt is voor uw project? Neem contact op met Vijselaar voor technisch advies en een toepassingsgericht voorstel.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	300
Diameter flens (mm)	430
Breedte tussen flensen (mm)	180
Neem voor informatie contact op	