

Veerkabelhaspel 300 - 30501810D



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 300 - 30501810D is ontwikkeld voor continu gebruik in veeleisende industriële omgevingen. De combinatie van volledig gegalvaniseerde geflensde schijven, montageflens en haspelkern met een polyester poedercoating zorgt voor een duurzame bescherming tegen corrosie en mechanische belasting.

Robuuste constructie en componenten

De buitenbehuizing en mechanische onderdelen van de Veerkabelhaspel 300 zijn zo uitgevoerd dat onderhoud en inspectie eenvoudig zijn uit te voeren. De slipringbehuizing van kunststof biedt isolatie en bescherming voor de interne elektrische onderdelen, wat bijdraagt aan veilige en betrouwbare werking in toepassingen waar continuïteit cruciaal is.

Prestaties en praktische voordelen

De veerkabelhaspel heeft een maximale versnelling van 0,3 m/s² en biedt een opwindsnelheid tot 63 meter per minuut in horizontale positie en 40 meter per minuut in verticale positie. Deze specificaties maken de **Veerkabelhaspel 300 - 30501810D** geschikt voor toepassingen waar gecontroleerde snelheid en consistente terugtrekking van kabels belangrijk zijn, zoals machinebouw, hijs- en transportinstallaties.

Wat het u oplevert

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsbedrijven betekent de Veerkabelhaspel 300 minder stilstand door betrouwbare kabelgeleiding, een lange levensduur door corrosiebescherming en eenvoudige integratie dankzij overzichtelijke montage-opties. De constructie draagt bij aan operationele veiligheid en vermindert uitvalrisico's.

Vijselaar: advies en toepassing op maat

Vijselaar adviseert bij de keuze en installatie van de **Veerkabelhaspel 300 - 30501810D**, zodat deze exact aansluit op uw toepassing en bedrijfsproces. Wij ondersteunen met praktische oplossingen voor veiligheid, efficiëntie en continuïteit in industriële omgevingen zoals havens, logistiek en machinebouw.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	300
Diameter flens (mm)	500
Breedte tussen flensen (mm)	180
Neem voor informatie contact op	