

Veerkabelhaspel 300 - 30501820C



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 300 - 30501820C is een robuuste, veerbelaste haspel voor het beheer van voedings- en signaalkabels in veeleisende omgevingen. De Veerkabelhaspel 300 combineert eenvoudige montage en onderhoud met een constructie die gericht is op continu gebruik en veilige bedrijfsvoering. Dit maakt het product geschikt voor technische kopers, engineers, installateurs en onderhoudsprofessionals.

Constructie en corrosiebescherming

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd, wat bijdraagt aan langdurige bescherming tegen corrosie. Een polyester poedercoating zorgt voor een extra duurzame afwerking. De slistringbehuizing van kunststof biedt goede isolatie en mechanische bescherming voor de interne componenten. Samen verhogen deze materialen de levensduur en betrouwbaarheid van de **Veerkabelhaspel 300** in industrie, infrastructuur en haven- of logistieke omgevingen.

Prestaties en praktische voordelen

De veerkabelhaspel heeft een maximale versnelling van $0,3 \text{ m/s}^2$ en levert een opwindsnelheid tot 63 meter per minuut in horizontale positie en 40 meter per minuut in verticale positie. In de praktijk vertaalt dit zich naar consistente kabelopwikkeling, minder slijtage en gecontroleerde bewegingen bij toepassing in kraansystemen, liftsystemen en andere bewegende installaties.

Wat betekent dit voor uw organisatie

Met de **Veerkabelhaspel 300** investeert u in continuïteit, veiligheid en efficiency. De constructie vermindert uitvaltijd door corrosie en mechanische schade, en de voorspelbare opwindkarakteristieken ondersteunen veilige bediening en eenvoudig onderhoud. Vijselaar levert deze haspel met een praktische, oplossinggerichte benadering en adviseert over integratie en installatie zodat de oplossing aansluit op uw specifieke procesbehoefte.

Heeft u vragen over toepassing of integratie van de Veerkabelhaspel 300 - 30501820C? Neem contact op met Vijselaar voor technisch advies en een oplossing op maat.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	300
Diameter flens (mm)	500
Breedte tussen flensen (mm)	180
Neem voor informatie contact op	