

Veerkabelhaspel 300 - 30501840D



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 300 is een robuuste en onderhoudsvriendelijke kabelhaspel, ontwikkeld voor langdurig gebruik in veeleisende omgevingen. De combinatie van volledig gegalvaniseerde geflensde schijven, montageflens en haspelkern met een polyester poedercoating levert een duurzame behuizing die bestand is tegen corrosieve omstandigheden. De kunststof slistringbehuizing zorgt voor extra isolatie en bescherming van de interne componenten.

Duurzaamheid en bescherming

De constructie van de Veerkabelhaspel 300 minimaliseert slijtage en beschermt kabels en verbindingen tegen omgevingsinvloeden. Door de galvanisatie en poedercoating wordt de levensduur verlengd en neemt het risico op uitval door corrosie af. Dit vertaalt zich direct naar minder onderhoud en een langere operationele continuïteit in uw installatie.

Prestaties en inzetbaarheid

De Veerkabelhaspel 300 heeft een maximale versnelling van 0,3 m/s² en biedt een opwindsnelheid tot 63 meter per minuut in horizontale positie en 40 meter per minuut in verticale positie. Deze eigenschappen maken de haspel geschikt voor toepassingen waar gecontroleerde op- en afwikkeling van kabels belangrijk is, zoals in hijs- en verplaatsingsprocedures. De voorspelbare dynamica draagt bij aan veilige en efficiënte bedrijfsprocessen.

Wat dit voor u betekent

Voor technische kopers, ingenieurs en onderhoudsprofessionals levert de Veerkabelhaspel 300 concrete voordelen: betrouwbaarheid bij continu gebruik, hogere veiligheid door stabiele kabelgeleiding, verbeterde efficiëntie bij op- en afwikkelen en een langere service life van kabelsystemen. De constructie maakt de haspel geschikt voor integratie in bestaande kabelsystemen en machineopstellingen.

Vijselaar adviseert over de juiste toepassing van de Veerkabelhaspel 300 binnen uw specifieke project en levert een oplossing afgestemd op uw installatie-eisen. Neem contact op voor technisch advies en een op maat gemaakte configuratie.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	300
Diameter flens (mm)	500
Breedte tussen flensen (mm)	180
Neem voor informatie contact op	