

Veerkabelhaspel 300 - 30551820E



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 300 - 30551820E is ontworpen als een onderhoudsvriendelijke en duurzame kabelhaspel voor veeleisende omgevingen. De combinatie van volledig gegalvaniseerde geflensde schijven, montageflens en haspelkern met een polyester poedercoating biedt extra corrosiebescherming en een lange levensduur in industriële omstandigheden.

Robuuste constructie

De constructie van de **Veerkabelhaspel 300 - 30551820E** is gericht op continu gebruik. De slirlingbehuizing van kunststof zorgt voor isolatie en bescherming van interne componenten, terwijl de gegalvaniseerde onderdelen en de coating de haspel bestand maken tegen mechanische belasting en omgevingsinvloeden.

Prestaties en werking

De veerkabelhaspel biedt een maximale versnelling van 0,3 m/s² en een opwindsnelheid van maximaal 63 meter per minuut in horizontale opstelling en 40 meter per minuut in verticale opstelling. Deze specificaties ondersteunen gecontroleerde kabelopwikkeling en betrouwbare bewegingssynchronisatie binnen uw installatie.

Wat het voor u betekent

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsprofessionals levert de **Veerkabelhaspel 300 - 30551820E** tastbare voordelen: continuïteit van processen door betrouwbare kabelgeleiding, vermindering van uitvaltijd door robuuste materialen en een langere levensduur, en veilige isolatie van elektrische componenten dankzij de kunststof slirlingbehuizing. Dit resulteert in efficiënter onderhoud en voorspelbare bedrijfsvoering.

Toepassing en dienstverlening

De **Veerkabelhaspel 300 - 30551820E** is geschikt voor diverse industriële omgevingen waar betrouwbaarheid en gecontroleerde kabelbeweging belangrijk zijn. Vijselaar adviseert en levert deze veerkabelhaspel als onderdeel van complete kabelsystemen en kan meedenken over montage, integratie en maatwerkoplossingen passend bij uw installatie.

Neem contact op met Vijselaar voor een technisch advies op maat en optimale integratie van de Veerkabelhaspel 300 - 30551820E binnen uw kabelsystemen.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	300
Diameter flens (mm)	550
Breedte tussen flensen (mm)	180
Neem voor informatie contact op	