

Veerkabelhaspel 300 - 30551830D



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 300 - 30551830D is een doelgerichte oplossing voor industriële kabelgeleiding waar betrouwbaarheid en duurzaamheid centraal staan. De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd en afgewerkt met een polyester poedercoating, wat de weerstand tegen corrosie en mechanische belasting verhoogt. De slistringbehuizing van kunststof biedt extra isolatie en bescherming voor de interne onderdelen.

Technische kenmerken

Veerkabelhaspel 300 heeft een maximale versnelling van 0,3 m/s². De opwindsnelheid bedraagt maximaal 63 meter per minuut in horizontale positie en 40 meter per minuut in verticale positie. Deze parameters geven inzicht in het gedrag van de haspel bij gebruik in diverse configuraties.

Wat dit voor u betekent

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsprofessionals betekent de **Veerkabelhaspel 300** een laag risico op voortijdige uitval dankzij de corrosiebestendige materialen en de beschermde slistringbehuizing. Dit vertaalt zich naar minder storingen, hogere beschikbaarheid van machines en minder onderhoudsinterventies.

Praktische voordelen in de industrie

De constructie en afwerking van de Veerkabelhaspel 300 dragen bij aan een langere levensduur en voorspelbaar gedrag onder uiteenlopende bedrijfsomstandigheden. Voor machinebouwers en installateurs biedt dit een betrouwbare component die eenvoudig in bestaande kabelsystemen en festoon-installaties geïntegreerd kan worden. Voor logistiek, havens en kraantoeepassingen betekent het veiligere en stabielere kabelgeleiding met behoud van continuïteit in bedrijfsprocessen.

Advies en bediening

Vijselaar ondersteunt bij de selectie en integratie van de Veerkabelhaspel 300 - 30551830D om de oplossing op uw toepassing af te stemmen. Neem contact op voor advies over montageopties, compatible kabeltypes en onderhoudsstrategieën zodat u verzekerd bent van een passende, duurzame oplossing.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	300
Diameter flens (mm)	550
Breedte tussen flensen (mm)	180
Neem voor informatie contact op	