

Veerkabelhaspel 300 - 30551830E



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 300 - 30551830E is ontwikkeld als een robuuste en onderhoudsvriendelijke oplossing voor het beheer van voedings- en besturingskabels in industriële omgevingen. De constructie en oppervlaktebehandeling zijn afgestemd op veeleisende omstandigheden, waardoor de haspel langdurig betrouwbaar functioneert.

Kenmerken en constructie

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd, wat extra bescherming tegen corrosie biedt. Een polyester poedercoating zorgt voor een duurzame afwerking die mechanische en chemische belastingen beter weerstaat. De slipringbehuizing is van kunststof en biedt isolatie en bescherming van de interne componenten.

De Veerkabelhaspel 300 heeft een maximale versnelling van 0,3 m/s². De opwindsnelheid bedraagt maximaal 63 meter per minuut in horizontale positie en 40 meter per minuut in verticale positie. Deze specificaties maken de Veerkabelhaspel 300 bruikbaar in toepassingen waar gecontroleerde dynamiek en stabiele kabelafdracht vereist zijn.

Wat betekent dit voor uw installatie

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsorganisaties betekent de Veerkabelhaspel 300 continuïteit en minder ongeplande stilstand. De corrosiebestendige afwerking en beschermde slipringbehuizing dragen bij aan een langere levensduur en lagere onderhoudskosten. De gecontroleerde opwindsnelheden en beperkte versnelling minimaliseren mechanische belasting op kabels en aansluitingen, wat de betrouwbaarheid en veiligheid verhoogt.

Toepassingen en advies

De Veerkabelhaspel 300 - 30551830E is geschikt voor gebruik in logistieke systemen, hijs- en kraaninstallaties, machinebouw en andere industriële toepassingen waar kabelbeheer cruciaal is. Vijselaar adviseert bij de selectie en integratie zodat de haspel passend is voor uw specifieke belasting-, installatie- en omgevingsvoorwaarden.

Neem contact op met Vijselaar voor een technisch advies op maat en een praktische oplossing die aansluit op uw eisen voor veiligheid, continuïteit en efficiency.

Dimensies

Diameter kern (mm)	300
Diameter flens (mm)	550
Breedte tussen flensen (mm)	180

Neem voor informatie contact op