


Veerkabelhaspel 400 - 40562810F



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 400 - 40562810F is een praktische en duurzame oplossing voor het opbergen en geleiden van kabels in industriële installaties. Het ontwerp combineert gegalvaniseerde geflensde schijven, montageflens en haspelkern met een polyester poedercoating, waardoor het systeem goed bestand is tegen corrosieve omgevingen en mechanische belastingen.

Technische opbouw en gebruiksvoordelen

De slistringbehuizing van de Veerkabelhaspel 400 - 40562810F is uitgevoerd in kunststof, wat bijdraagt aan een langere levensduur en eenvoudig onderhoud. Met een maximale versnelling van 0,3 m/s² werkt de haspel gecontroleerd en voorkomt deze onnodige dynamische belastingen op kabels en bevestigingen. De opgegeven opwindsnelheden — 63 m/min horizontaal en 40 m/min verticaal — maken de haspel geschikt voor uiteenlopende toepassingen waar consistente en efficiënte kabelopwikkeling gewenst is.

Wat betekent dit voor uw installatie?

Door de robuuste afwerking en onderhoudsvriendelijke componenten levert de Veerkabelhaspel 400 - 40562810F directe meerwaarde in de vorm van betrouwbaarheid en continuïteit. Minder slijtage door gecontroleerde versnelling en beschermende coating vermindert onverwachte storingen en draagt bij aan een langere operationele levensduur van kabels en systemen.

Voor technische kopers, machinebouwers en onderhoudspartijen in industrie, infra, havens en hijstoepassingen betekent dit praktische veiligheid en operationele efficiëntie: veilige kabelgeleiding, eenvoudig onderhoud en consistente prestaties onder zware omstandigheden.

Waarom kiezen voor Vijselaar?

Vijselaar adviseert over de juiste configuratie en levert de Veerkabelhaspel 400 - 40562810F als onderdeel van complete kabelsystemen. Onze aanpak is oplossingsgericht: we stemmen montage, kabelkeuze en accessoires af op uw toepassing zodat de installatie veilig, betrouwbaar en onderhoudsarm blijft.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	400
Diameter flens (mm)	560
Breedte tussen flensen (mm)	280
Neem voor informatie contact op	