

Veerkabelhaspel 400 - 40562810G



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 400 - 40562810G is een robuuste haspeloplossing voor gecontroleerde kabelopwikkeling in veeleisende industriële omgevingen. De constructie combineert gegalvaniseerde geflensde schijven, montageflens en haspelkern met een polyester poedercoating voor extra bescherming tegen corrosie. De slpringbehuizing is vervaardigd uit kunststof en draagt bij aan een onderhoudsvriendelijke werking en een langere bedrijfsduur.

Technische kenmerken en betrouwbare werking

De Veerkabelhaspel 400 - 40562810G heeft een maximale versnelling van $0,3 \text{ m/s}^2$, wat zorgt voor een soepele en gecontroleerde opwikkeling. De opwindsnelheid bedraagt 63 m/min horizontaal en 40 m/min verticaal, waarden die een efficiënte kabelopwikkeling mogelijk maken zonder onnodige belasting op kabel en mechanica.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsteams betekent de Veerkabelhaspel 400 - 40562810G vooral continuïteit en veiligheid. De corrosiebescherming en robuuste materialen minimaliseren uitvaltijden door corrosie en mechanische slijtage. De gecontroleerde versnelling en opgegeven opwindsnelheden verminderen speling en slijtagesporen op kabels, wat bijdraagt aan langere levensduur van bekabeling en minder onderhoudsinterventies.

In praktische termen levert dit direct voordeel tijdens installatie en dagelijks gebruik: betrouwbaarheid in beweging, eenvoudiger onderhoud en een consistente werking onder belasting.

Toepassing en dienstverlening

Vijselaar adviseert bij de selectie en integratie van de **Veerkabelhaspel 400 - 40562810G** binnen kabelsystemen en machineopstellingen. Wij helpen bij het kiezen van de juiste uitvoering voor uw toepassing en bieden ondersteuning bij montage en service, zodat de haspel optimaal aansluit op uw specifieke situatie.

De Veerkabelhaspel 400 - 40562810G is daarmee een praktische keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een duurzame, veilige en efficiënte oplossing voor kabelopwikkeling in industriële omgevingen.

Dimensies

Diameter kern (mm)	400
Diameter flens (mm)	560
Breedte tussen flensen (mm)	280

Neem voor informatie contact op