

Veerkabelhaspel 400 - 40562820G



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 400 - 40562820G is een robuuste oplossing voor gecontroleerde kabelopwikkeling in veeleisende industriële omgevingen. Ontworpen met duurzame materialen en een praktische opbouw, levert deze veerkabelhaspel continuïteit en betrouwbaarheid waar technische professionals op vertrouwen.

Constructie en duurzaamheid

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en polyester poedergecoat, wat extra bescherming biedt tegen corrosie en slijtage. De slistringbehuizing is uitgevoerd in kunststof, wat bijdraagt aan lange levensduur en onderhoudsvriendelijke werking. Deze constructie reduceert de behoefte aan frequent onderhoud en verlengt de operationele beschikbaarheid.

Prestaties en werking

De versnelling van de haspel bedraagt maximaal 0,3 m/s² voor soepele en voorspelbare bewegingen. De opwindsnelheid is 63 m/min horizontaal en 40 m/min verticaal, waardoor de veerkabelhaspel 400 - 40562820G geschikt is voor uiteenlopende toepassingen waarbij gecontroleerde en efficiënte kabelopwikkeling essentieel is.

Wat dit voor u betekent

Voor technisch kopers, installatiebedrijven en onderhoudsteams betekent de Veerkabelhaspel 400 - 40562820G minder stilstand, betere veiligheid en eenvoudiger installatie. De duurzame afwerking en onderhoudsvriendelijke onderdelen zorgen voor lagere levenscycluskosten en betrouwbare prestaties onder belasting.

Toepassingen en integratie

Deze veerkabelhaspel integreert eenvoudig in kabelsystemen voor industrie, infrastructuur, havens, logistiek, kraan- en hijstoepassingen. De montageflens maakt vaste bevestiging eenvoudig en veilig, terwijl de voorspelbare opwindsnelheden de integratie in bestaande automatisering en kabelgeleidingstaken vergemakkelijken.

Vijselaar adviseert bij de keuze en implementatie van de Veerkabelhaspel 400 - 40562820G om een oplossing op maat te garanderen die aansluit op uw specifieke installatie-eisen en bedrijfsdoelstellingen.

Dimensies

Diameter kern (mm)	400
Diameter flens (mm)	560
Breedte tussen flensen (mm)	280

Neem voor informatie contact op