

Veerkabelhaspel 400 - 40562820H



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 400 - 40562820H is een eenvoudige maar degelijke oplossing voor gecontroleerde kabelopwikkeling in veeleisende omgevingen. Deze veerkabelhaspel combineert een gefinishte metalen constructie met onderhoudsarme componenten, waardoor hij geschikt is voor continu gebruik in industrie, havens, logistiek en hijstoepassingen.

Robuuste constructie en corrosiebescherming

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn volledig gegalvaniseerd en voorzien van een polyester poedercoating. Deze materialen verbeteren de weerstand tegen corrosie en mechanische slijtage, wat bijdraagt aan betrouwbaarheid en lange levensduur van de Veerkabelhaspel 400.

Prestaties en veilige werking

De slpringbehuizing is uitgevoerd in kunststof voor een onderhoudsvriendelijke en duurzame werking. Met een maximale versnelling van 0,3 m/s² functioneert de Veerkabelhaspel 400 soepel zonder abrupte bewegingen. De opwindsnelheid bedraagt 63 m/min horizontaal en 40 m/min verticaal, wat zorgt voor efficiënte en consistente kabelopwikkeling in uiteenlopende opstellingen.

Praktische voordelen voor de gebruiker

Voor technische kopers, onderhoudsmonteurs en machinebouwers betekent keuze voor de Veerkabelhaspel 400: minder stilstand, eenvoudiger onderhoud en een gecontroleerde kabelinrichting die veiligheidsrisico's vermindert. De combinatie van gegalvaniseerde onderdelen en polyester coating levert een oplossing die bestand is tegen zware omstandigheden en zo de continuïteit van uw processen ondersteunt.

Advies en maatwerk door Vijselaar

Vijselaar adviseert over de juiste configuratie en integratie van de Veerkabelhaspel 400 binnen uw installatie. Wij denken mee over montage, kabelkeuze en eventuele aanvullende componenten om een op maat gemaakte, veilige en duurzame oplossing te realiseren die past bij uw industriële toepassing.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	400
Diameter flens (mm)	560
Breedte tussen flensen (mm)	280
Neem voor informatie contact op	