

Veerkabelhaspel 400 - 40632810G



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 400 - 40632810G is een robuuste en onderhoudsarme kabeloplossing voor industriële omgevingen waar continuïteit en betrouwbaarheid cruciaal zijn. De haspel is ontworpen voor het gecontroleerd opwikkelen van kabels met een soepele werking en lange gebruiksduur.

Constructie en werking

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern van de Veerkabelhaspel 400 - 40632810G zijn gegalvaniseerd en polyester poedergecoat, wat extra bescherming biedt tegen corrosie in agressieve omgevingen. De slistringbehuizing is vervaardigd uit kunststof, wat bijdraagt aan een onderhoudsarme werking en langdurige prestaties.

De versnelling van de haspel bedraagt maximaal $0,3 \text{ m/s}^2$, wat zorgt voor een gecontroleerde en stabiele beweging. De opwindsnelheid is 63 m/min horizontaal en 40 m/min verticaal, geschikt voor efficiënte kabelopwikkeling in diverse installaties.

Toegevoegde waarde in de industrie

Voor technische kopers, installateurs en machinebouwers betekent de Veerkabelhaspel 400 - 40632810G minder stilstand en eenvoudiger onderhoud. De duurzame afwerking en de kunststoffen behuizing verminderen slijtage en vereenvoudigen inspecties en vervanging van onderdelen.

In toepassingen zoals havenkranen, logistieke systemen en zware industriële installaties levert de Veerkabelhaspel 400 - 40632810G betrouwbare kabelgeleiding en veilige opwikkeling, wat bijdraagt aan operationele continuïteit en arbeidsveiligheid.

Praktische voordelen en integratie

Vijselaar adviseert bij de selectie en integratie van de Veerkabelhaspel 400 - 40632810G, zodat de uitrusting aansluit op de specifieke toepassing en bedrijfsomgeving. Dit pragmatische advies zorgt voor een oplossing die efficiënt werkt en een lange levensduur biedt.

De Veerkabelhaspel 400 - 40632810G combineert eenvoudige installatie, duurzame materialen en voorspelbare prestaties—kenmerken die essentieel zijn voor professionals die operationele betrouwbaarheid en veiligheid vooropstellen.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	400
Diameter flens (mm)	630
Breedte tussen flensen (mm)	280
Neem voor informatie contact op	