


Veerkabelhaspel 400 - 40632812G



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 400 - 40632812G is een robuuste haspel voor gecontroleerde kabelopwikkeling in industriële omgevingen. De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en polyester poedergecoat voor extra bescherming tegen corrosie. De slpringbehuizing is van kunststof en zorgt voor een langdurige, onderhoudsvriendelijke werking.

Belangrijke kenmerken

De Veerkabelhaspel 400 biedt een vloeiende werking met een maximale versnelling van 0,3 m/s². De opwindsnelheid bedraagt 63 m/min horizontaal en 40 m/min verticaal, waarmee de haspel inzetbaar is voor uiteenlopende kabelopwikkel-taken. De constructie en afwerking zijn gericht op duurzaamheid en eenvoudige integratie in bestaande systemen.

Wat dit betekent voor uw operatie

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsprofessionals betekent de **Veerkabelhaspel 400 - 40632812G** minder stilstand en lagere onderhoudskosten. De corrosiebestendige coatings en kunststof slpringbehuizing dragen bij aan een lange levensduur en betrouwbare continuïteit van uw processen. De gecontroleerde versnelling en opgegeven opwindsnelheden verzekeren veilige en efficiënte kabelhantering tijdens installatie en gebruik.

Toepassingen en toegevoegde waarde

De Veerkabelhaspel 400 is geschikt voor toepassingen in industrie, havens, logistiek en kraan- of hijstoepassingen waar betrouwbaarheid en veiligheid cruciaal zijn. Voor machinebouwers en installateurs betekent dit een gebruiksklare component die eenvoudig in bestaande kabelsystemen en kabelreels te integreren is. Vijselaar adviseert bij de selectie en dimensionering, zodat de oplossing is afgestemd op uw specifieke installatie-eisen.

Veerkabelhaspel 400 - 40632812G levert praktische voordelen: verbeterde continuïteit van bedrijfsprocessen, lagere onderhoudsbehoefte en een lange levensduur. Neem contact op met Vijselaar voor advies, projectmatige ondersteuning en de juiste configuratie voor uw toepassing.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	400
Diameter flens (mm)	630
Breedte tussen flensen (mm)	280
Neem voor informatie contact op	