

Veerkabelhaspel 400 - 40632813G



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

Veerkabelhaspel 400 - 40632813G is een robuuste en onderhoudsarme oplossing voor gecontroleerde kabelopwikkeling in industriële omgevingen. Vijselaar levert deze veerkabelhaspel aan machinebouwers, installateurs en onderhoudsbedrijven die betrouwbaarheid en continuïteit in hun processen vereisen.

Constructie en duurzaamheid

De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en polyester poedergecoat, wat zorgt voor uitstekende bescherming tegen corrosie en mechanische slijtage. De slistringbehuizing is vervaardigd uit kunststof, wat bijdraagt aan een lange levensduur en een onderhoudsvriendelijke werking. Deze constructiekeuzes verminderen stilstand en verlengen de bedrijfstijd.

Prestaties en gebruiksgemak

De Veerkabelhaspel 400 biedt een maximale versnelling van 0,3 m/s², wat een soepele en gecontroleerde op- en afwikkeling waarborgt. Met een opwindsnelheid van 63 m/min horizontaal en 40 m/min verticaal is de haspel geschikt voor snelle en efficiënte kabelopwikkeling in uiteenlopende toepassingen. Dit praktische prestatieprofiel minimaliseert mechanische belasting van kabels en aansluitingen.

Wat dit betekent voor uw toepassing

Voor technische kopers en engineers betekent de Veerkabelhaspel 400 minder onderhoud, hogere beschikbaarheid en consistente prestaties. In toepassingen zoals haven- en logistieke installaties, kraantoepassingen en industriële automatisering draagt de haspel bij aan veilige, continue werking en verlengt zij de levensduur van kabelsystemen.

Vijselaar oplossingen en advies

Als specialist in kabelsystemen en industriële componenten adviseert Vijselaar over de juiste keuze en integratie van de Veerkabelhaspel 400. Wij leveren maatwerk en technische ondersteuning zodat de haspel optimaal aansluit op uw installatie-eisen en bedrijfsprocessen.

Dimensies

Diameter kern (mm)	400
Diameter flens (mm)	630
Breedte tussen flensen (mm)	280

Neem voor informatie contact op