

Veerkabelhaspel 400 - 40632820F



Gratis brochure, datasheet en tekening aanvragen? Scan de QR-code met uw telefoon of bezoek vijselaar.nl

De Veerkabelhaspel 400 - 40632820F is een robuuste kabelhaspel ontworpen voor industriële omgevingen waar betrouwbaarheid en continuïteit essentieel zijn. Deze veerkabelhaspel combineert een duurzame constructie met een onderhoudsarme slpringoplossing, waardoor hij geschikt is voor toepassingen in havens, logistieke installaties, hijs- en kraansystemen en machinebouw.

Belangrijkste kenmerken

Duurzame constructie: De geflensde schijven, montageflens en haspelkern zijn gegalvaniseerd en polyester poedergecoat voor extra corrosiebescherming en een langere levensduur.

Onderhoudsvriendelijk slpringhuis: De slpringbehuizing is vervaardigd uit kunststof, wat zorgt voor een lichte en slijtvast uitvoering met een consistente werking.

Geregelde dynamiek: De versnelling van de haspel bedraagt maximaal 0,3 m/s², wat bijdraagt aan soepele start- en stopbewegingen en vermindering van mechanische belasting.

Efficiënte opwindsnelheid: De opwindsnelheid bedraagt 63 m/min horizontaal en 40 m/min verticaal, waardoor de Veerkabelhaspel 400 - 40632820F snel en gecontroleerd kabels kan opslaan in uiteenlopende installaties.

Wat betekent dit voor uw installatie?

Voor technische kopers, engineers en onderhoudsbedrijven vertaalt de Veerkabelhaspel 400 - 40632820F zich in minder storingen, langere intervallen tussen onderhoudsbeurten en een betrouwbare kabelgeleiding tijdens intensief gebruik. De combinatie van corrosiebescherming en kunststof slpringhuis draagt bij aan veiligheid en continuïteit in veeleisende omgevingen.

Waarom kiezen voor Vijselaar?

Vijselaar adviseert over de juiste veerkabelhaspelconfiguratie en levert maatwerk waar nodig. Wij zorgen dat de Veerkabelhaspel 400 - 40632820F goed aansluit op uw kabels, bevestigingspunten en bedrijfsprocessen, zodat u een oplossing krijgt die functioneel en kostenefficiënt is.

Dimensies	
Diameter kern (mm)	400
Diameter flens (mm)	630
Breedte tussen flensen (mm)	280
Neem voor informatie contact op	